


TECHNISCHES DATENBLATT

Made in Italy



















BESCHREIBUNG

Hängeleuchte für den Innenbereich; an Oberfläche (Decke) mit Deckenbaldachin, an Oberfläche (Decke); Leistungsaufnahme: 39W; Stromversorgung: 230Vac; Lichtstrom Lichtguelle: 4747 lm (3000K); Leuchtenlichtstrom: 3333 lm (3000K, 44°x90° + diffus); 270 Mid-Power-LEDs, 3 Step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C); LED-Farbe: 3000K; Unten-Optik: 44°x90°: Optiksystem bestehend aus hocheffizienter linearer PMMA-Linse, extrudiert; Oben-Optik: diffus: Optiksystem bestehend aus hocheffizienter linearer PMMA-Linse, extrudiert; CRI Farbwiedergabeindex: >90; Material Leuchtenkörper: Leuchtenkörper und konvexe Frontabdeckung aus Aluminiumlegierung ANTICORODAL EN AW 6060 T5 mit geringem Kupfergehalt für eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit. Leuchtenkörper und konvexe Frontabdeckung extrudiert mit anschließender Feinbearbeitung durch CNC-Fräsen. Kopfstücke im Spritzgussverfahren aus technischem Kunststoff (Technopolymer) gefertigt, in einer zum gewölbten Profil der Frontabdeckung passenden Form; Oberflächenausführungen: Leuchtenkörper lackiert weiß (RAL 9003). Frontabdeckung, Endkappen und Deckenbaldachin lackiert Farbe aluminiumgrau, matt; Auf Wunsch RAL-Finish; Montageart: verfügt über zwei Drahtseilabhängungen aus Stahl zur Deckenbefestigung mit Hülsen zur Regulierung der Montagehöhe; Integriertes Netzteil; 2,5 m PVC+PVC-Kabel 2x0,75 Ø5,4 mm, inbegriffen; Steuerung: ON/OFF; Schutzart: IP40; Auf Wunsch Sonderlängen und einseitiger Lichtaustritt erhältlich; Betriebstemperatur: 0°C -+45°C; Glow Wire Test: 960°C; Photobiologische Sicherheit: konform mit IEC TR 62778:2014; Isolationsklasse: Schutzklasse II; Gewicht: 5100 g; Abmessungen: 1740x120x38 mm; Energieeffizienzklasse: F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015; nach Funktionsprüfung und Kontrolle der elektrischen Kennwerte zur Leistungsaufnahme durch End-of-Line (EOL)-Tests überprüft und freigegeben

Status: Verfügbar

TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCHE DATEN

BERICA S 1.2, ARTIKELNUMMER: BS121010005DLK





ELEKTROTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Leistungsaufnahme	39W
Stromversorgung	230Vac
Netzteil	Integriertes Netzteil
Steuerung	ON/OFF
LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
LED-Anzahl und Art	270 Mid-Power-LEDs
Durchschnittliche LED-Dauer	60000h L90 B10 (Ta 25°C)
LED-Farbe	3000K
CRI Farbwiedergabeindex	>90
Binning	3 Step MacAdam
Unten-Optik	44°x90°
Oben-Optik	diffus
Lichtstrom Lichtquelle	4747 lm (3000K)
Leuchtenlichtstrom	3333 lm (3000K, 44°x90° + diffus)
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	
Abmessungen	1740x120x38 mm
Gewicht	5100 g
Oberflächenausführungen	aluminiumgrau, matt
Befestigung	mit Schrauben und Dübeln
Material Leuchtenkörper	Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium, Deckenbaldachin aus Edelstahl
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	
Schutzart	IP40
Betriebstemperatur	0°C — +45°C
Energieeffizienzklasse	F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015
Glow Wire Test	960°C
Isolationsklasse	Schutzklasse II
Begehbar	nein
Befahrbar	nein
Stromkabel	2,5 m PVC+PVC-Kabel 2x0,75 Ø5,4 mm, inbegriffen
Photobiologische Sicherheit	konform mit IEC TR 62778:2014
Bemerkungen	Auf Wunsch Sonderlängen und einseitiger Lichtaustritt erhältlich



PHOTOMETRISCHE DATEN

L - 44°x90°





Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keinesfalls, nicht einmal implizit, die Übernahme einer Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.