

TECHNISCHES DATENBLATT

Made in Italy



11/11/2025 Rev. 06/2024






















BESCHREIBUNG

Strahler für den Außenbereich; an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, Spieß); Leistungsaufnahme: 20W; Stromversorgung: 24Vdc; Lichtstrom Lichtquelle: 1021 lm, R: 146 lm G: 329 lm B: 117 lm W: 429 lm (4000K); Leuchtenlichtstrom: 656 lm, R: 101 lm G: 204 lm B: 75 lm W: 276 lm (4000K, 20°); 3 Gruppen von 4 Power-LEDs, 50000h L85 B10 (Ta 25°C); LED-Farbe: RGBW; Optiken: 34°: Optiksystem bestehend aus 3 Optikgruppen mit je 4 hocheffizienten Mikro-TIR-Linsen und hochwertigem Technikfilter; Material Leuchtenkörper: Leuchtenkörper aus ANTICORODAL-Aluminiumlegierung 6082 mit geringem Kupfergehalt für eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit, durch CNC-Drehen aus einem Stück gefertigt. Bügel aus Edelstahl AISI 316L, trommelgeschliffen und lackiert; Oberflächenausführungen: Oberflächenausführung Farbe anthrazit: Vorbehandlung des Materials durch nanokeramische Konversionsbeschichtung und doppelte Pulverbeschichtung zuerst mit Epoxid-Pulverlack und anschließend mit Polyester-Pulverlack sorgen für eine Korrosionsbeständigkeit von über 1500h im Salzsprühnebeltest. Die verwendeten Lacke erfüllen die Qualicoat-Vorschriften (Standard der Automobilindustrie); Auf Wunsch RAL-Finish; Material Leuchtenschirm: extraklares transparentes Hartglas, Stärke 5 mm, besonders kratz- und stoßfest, mit hoher Lichtdurchlässigkeit, stellt eine einheitliche Farbwiedergabe sicher. Randseitig grauer Siebdruck in RAL 7015, emailliert; Montageart: Leuchtenkörper kann horizontal um 190° ausgerichtet werden; Netzteil nicht inbegriffen; 1,50 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen; Schutzart: IP66, IP69; Stoßfestigkeitsgrad: IK08; 32°x73°-Optik um 360° ausrichtbar mithilfe des mitgelieferten Magneten; Auf Wunsch in der Ausführung mit Bügel in Sonderhöhen erhältlich; Steuerung von Casambi-betriebenen Leuchten und Lichtszenen über Casambi-App und Casambi-fähige Steuergeräte; Schutzsysteme: Das IPS (Intelligent Protection System) schützt Leuchten im Außen- und Unterwasserbereich vor dem Eindringen von Wasser, beispielsweise im Falle fehlerhafter Verbindungen zwischen den Kabeln. Diese von L&L patentierte Vorrichtung dient als Schutz vor Verpolung, Hot-Plug, elektrostatischen Entladungen und Überspannungen, die bei Störungen der Elektrik auftreten können; Die PID (Protective Impedance Device) schützt die Leuchten vor externen elektrischen Phänomenen, wie die Ansammlung elektrostatischer Ladungen oder stoßartige Phänomene, die in der Stromleitung entstehen. Im Allgemeinen handelt es sich um Ereignisse mit geringem Energiegehalt; Der integrierte Temperaturfühler ist ein auf das LED-Board montierter Thermistor, der die Leuchte vor Überhitzung schützt. Überschreitet die Betriebstemperatur des Produkts die für ordnungsgemäßen Betrieb zulässige Höchsttemperatur, so drosselt die Schutzvorrichtung stufenweise die Leistung. Durch den NTC wird eine Kühlung der eingebauten elektronischen Bauteile ermöglicht, wodurch das sofortige Abschalten der Leuchte verhindert wird. Sobald erneut die vorgeschriebene Betriebstemperatur erreicht ist, stellt der NTC-Widerstand automatisch die ursprünglichen Betriebsbedingungen der Leuchte wieder her; Betriebstemperatur: -20°C - +45°C; Maximale Gerätetemperatur: 45°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 650°C; Photobiologische Sicherheit: konform mit IEC TR 62778:2014; Isolationsklasse: Schutzklasse III; Gewicht: 2400 g; Abmessungen: Ø109x110 mm; Energieeffizienzklasse: F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015; Zubehör: WB1101H Standard-Blendring anthrazit, WB1101N Standard-Blendring - schwarz, WB1102H Asymmetrischer Blendring - anthrazit, WB1102N Asymmetrischer Blendring schwarz, WP0300 Erdspieß; nach Funktionsprüfung und Kontrolle der elektrischen Kennwerte zur Leistungsaufnahme durch End-of-Line (EOL)-Tests überprüft und freigegeben

Status: Verfügbar

GINKO 4.3, ARTIKELNUMMER: GN4300000070MH




Leistungsaufnahme	20W
Stromversorgung	24Vdc
Netzteil	Netzteil nicht inbegriffen
LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	Notice mont indegriner
LED-Anzahl und Art	2 Crumon von 4 Deuser I EDe
Durchschnittliche LED-Dauer	3 Gruppen von 4 Power-LEDs
LED-Farbe	50000h L85 B10 (Ta 25°C) RGBW
Optiken	34°
•	<u> </u>
Lichtstrom Lichtquelle Leuchtenlichtstrom	1021 lm, R: 146 lm G: 329 lm B: 117 lm W: 429 lm (4000K)
	656 lm, R: 101 lm G: 204 lm B: 75 lm W: 276 lm (4000K, 20°)
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	G400 440
Abmessungen	Ø109x110 mm
Gewicht	2400 g
Oberflächenausführungen	anthrazit
Befestigung	mit Bügel, Schrauben und Dübeln
Material Leuchtenkörper	Körper aus Anticorodal-Aluminium, Bügel aus Edelstahl AISI 316L
Material Leuchtenschirm	extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	
Schutzart	IP66, IP69
Betriebstemperatur	-20°C — +45°C
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Merkmale	32°x73°-Optik um 360° ausrichtbar mithilfe des mitgelieferten Magneten
	iviagneten
Energieeffizienzklasse	F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015
Energieeffizienzklasse Glow Wire Test	-
	F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015
Glow Wire Test	F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015 650°C
Glow Wire Test Maximale Gerätetemperatur	F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015 650°C 45°C (Ta 25°C)
Glow Wire Test Maximale Gerätetemperatur Isolationsklasse	F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015 650°C 45°C (Ta 25°C) Schutzklasse III
Glow Wire Test Maximale Gerätetemperatur Isolationsklasse Begehbar	F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015 650°C 45°C (Ta 25°C) Schutzklasse III nein
Glow Wire Test Maximale Gerätetemperatur Isolationsklasse Begehbar Befahrbar	F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015 650°C 45°C (Ta 25°C) Schutzklasse III nein nein 1,50 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 6x0,50/0,50 Ø6,3 mm
Glow Wire Test Maximale Gerätetemperatur Isolationsklasse Begehbar Befahrbar Stromkabel	F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015 650°C 45°C (Ta 25°C) Schutzklasse III nein nein 1,50 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen IPS (Intelligent Protection System); PID (Protective Impedance Device);



PHOTOMETRISCHE DATEN

 $M - 34^{\circ}$



ZUBEHÖR

Installationszubehör



WP0300 Erdspieß

Blendschutz



WB1101H Standard-Blendring - anthrazit



WB1101N Standard-Blendring - schwarz



WB1102H Asymmetrischer Blendring - anthrazit



WB1102N
Asymmetrischer Blendring - schwarz

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keinesfalls, nicht einmal implizit, die Übernahme einer Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.