


TECHNISCHES DATENBLATT

Made in Italy



26/11/2025 Rev. 13/2024







BESCHREIBUNG

Einbauleuchte für den Außenbereich (nicht geeignet für Anwendungen unter Wasser in Schwimmbecken bzw. Brunnen); befahrbar bis max. 2000 kg; Einbauleuchte (Decke, Wand, Boden); Leistungsaufnahme: 7W; Stromversorgung: 24Vdc; Lichtstrom Lichtquelle: 608 lm (3000K, 7W, CRI >90); Leuchtenlichtstrom: 374 lm (3000K, 34°, 7W, CRI >90); 1 Power-LED High Intensity, 3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); LED-Farbe: 3000K; Optiken: 47°; CRI Farbwiedergabeindex: >90; Material Leuchtenkörper: Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert, Rahmen aus Edelstahl AISI 316L; Oberflächenausführungen: Edelstahl; Körper: eloxiertes Aluminium, schwarz; Material Leuchtenschirm: transparentes Hartglas, extraklar; Stärke der Einbaufläche: min 0 mm, max 25 mm; Netzteil nicht inbegriffen; 1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen; Schutzart: IP65, IP68, IP69; Stoßfestigkeitsgrad: IK10; auf Wunsch als Version mit 5°-Optik erhältlich (Version mit weißer LED-Farbe und Leistung 3,5W); auf Wunsch als Version mit Leistung von 9W erhältlich (Version mit weißer LED-Farbe); Steuerung von Casambi-betriebenen Leuchten und Lichtszenen über Casambi-App und Casambi-fähige Steuergeräte; Schutzsysteme: Das IPS (Intelligent Protection System) schützt Leuchten im Außen- und Unterwasserbereich vor dem Eindringen von Wasser, beispielsweise im Falle fehlerhafter Verbindungen zwischen den Kabeln.

Diese von L&L patentierte Vorrichtung dient als Schutz vor Verpolung, Hot-Plug, elektrostatischen Entladungen und Überspannungen, die bei Störungen der Elektrik auftreten können; Die PID (Protective Impedance Device) schützt die Leuchten vor externen elektrischen Phänomenen, wie die Ansammlung elektrostatischer Ladungen oder stoßartige Phänomene, die in der Stromleitung entstehen. Im Allgemeinen handelt es sich um Ereignisse mit geringem Energiegehalt; Betriebstemperatur: -20°C — +45°C; Maximale Gerätetemperatur: 55°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°C; Photobiologische Sicherheit: konform mit IEC TR 62778:2014; Isolationsklasse: Schutzklasse III; Gewicht: Nutmutter aus Edelstahl: 440 g, Nutmutter aus Aluminium: 330 g; Abmessungen: Ø85x63 mm; Einbaubohrung: Ø70 mm; Technisches Volumen zur Wärmeableitung: Ø 180 mm, H 120 mm; Energieeffizienzklasse: F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015; Zubehör: WC0100 Gehäuse, WC0103 Gehäuse, WC0150 Gehäuse, WE0400A Schirm mit leicht lichtstreuendem Effekt, halb transparent, halb satiniert, WE0400S Blendschutzschirm, halb transparent, halb schwarz mit Siebdruck, WG0100 Federbefestigung Ø70mm, WH0201 Wabenraster; nach Funktionsprüfung und Kontrolle der elektrischen Kennwerte zur Leistungsaufnahme durch End-of-Line (EOL)-Tests überprüft und freigegeben

Status: Verfügbar

BRIGHT 2.4, ARTIKELNUMMER: CB240115JAI



| _eistungsaufnahme | 7W | | |
|--|---|--|--|
| Stromversorgung | 24Vdc | | |
| Netzteil | Netzteil nicht inbegriffen | | |
| LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | | |
| LED-Anzahl und Art | 1 Power-LED High Intensity | | |
| Durchschnittliche LED-Dauer | 50000h L90 B10 (Ta 25°C) | | |
| LED-Farbe | 3000K | | |
| CRI Farbwiedergabeindex | >90 | | |
| Binning | 3 Step MacAdam | | |
| Optiken | 47° | | |
| Lichtstrom Lichtquelle | 608 lm (3000K, 7W, CRI >90) | | |
| Leuchtenlichtstrom | 374 lm (3000K, 34°, 7W, CRI >90) | | |
| MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | | | |
| Abmessungen | Ø85x63 mm | | |
| Gewicht | Nutmutter aus Edelstahl: 440 g, Nutmutter aus Aluminium: 330 g | | |
| Oberflächenausführungen | Edelstahl | | |
| Körper | eloxiertes Aluminium, schwarz | | |
| Befestigung | mit Federbefestigung oder Gehäuse | | |
| Material Leuchtenkörper | Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert, Rahmen aus Edelstahl AISI 316L | | |
| Material Leuchtenschirm | transparentes Hartglas, extraklar | | |
| Einbaubohrung | Ø70 mm | | |
| Technisches Volumen zur Wärmeableitung | Ø 180 mm, H 120 mm | | |
| ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN | | | |
| Schutzart | IP65, IP68, IP69 | | |
| Betriebstemperatur | -20°C — +45°C | | |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK10 | | |
| Energieeffizienzklasse | F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015 | | |
| Glow Wire Test | 960°C | | |
| Maximale Gerätetemperatur | 55°C (Ta 25°C) | | |
| Isolationsklasse | Schutzklasse III | | |
| Begehbar | ja | | |
| Befahrbar | bis zu 2000 kg | | |
| Stromkabel | 1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen | | |
| Schutzsysteme | IPS (Intelligent Protection System); PID (Protective Impedance Device) | | |
| Photobiologische Sicherheit | konform mit IEC TR 62778:2014 | | |
| Bemerkungen | auf Wunsch als Version mit 5°-Optik erhältlich (Version mit weißer LED-Farbe und Leistung 3,5W); auf Wunsch als Version mit Leistung von 9W erhältlich (Version mit weißer LED-Farbe); Steuerung von Casambibetriebenen Leuchten und Lichtszenen über Casambi-App und Casambi-fähige Steuergeräte | | |



PHOTOMETRISCHE DATEN

J - 47° CRI 80

| | | Lux max (3000K) | cd/Klm max 1699 | — C0 - C180 |
|-------|-------|-----------------|-----------------|-------------|
| H (m) | Ø (m) | 7W | | H |
| 1.00 | 0.87 | 628 | | XX |
| 2.00 | 1.74 | 157 | X | |
| 3.00 | 2.61 | 70 | // // | 7 |
| 4.00 | 3.48 | 39 | 30° | 30° |
| 5.00 | 4.35 | 25 | 0° | |

ZUBEHÖR

Installationszubehör






WC0103

Gehäuse



WC0100

Gehäuse





WC0150 Gehäuse

WG0100 Federbefestigung Ø70mm

Blendschutz



WH0201

Wabenraster

im Leuchtenkörper integriert

Das Wabenraster ist anwendbar für alle festen Optiken mit Ausnahme der Sharp-Optiken, asymmetrischen 8° bzw. 8° -Optiken und diffusen Optiken

Gemeinsam mit der Leuchte zu bestellen

Optisches Zubehör

TECHNISCHES DATENBLATT

BRIGHT 2.4, ARTIKELNUMMER: CB240115JAI

PHOTOMETRISCHE DATEN UND ZUBEHÖR





WE0400A

Schirm mit leicht lichtstreuendem Effekt, halb transparent, halb satiniert

im Leuchtenkörper integriert

Gilt für alle Optiken, mit Ausnahme der diffusen und asymmetrischen 8°-Optiken und mit Ausnahme der RGB-Version

Gemeinsam mit der Leuchte zu bestellen



WE0400S

Blendschutzschirm, halb transparent, halb schwarz mit Siebdruck

im Leuchtenkörper integriert

Gilt für alle Optiken, mit Ausnahme der diffusen und asymmetrischen 8°-Optiken und mit Ausnahme der RGB-Version

Gemeinsam mit der Leuchte zu bestellen

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keinesfalls, nicht einmal implizit, die Übernahme einer Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.