




Made in Italy



)4/12/2025 Rev. 10/202







DESCRIPCIÓN

perfil lineal para exterior; pisable hasta 500 kg; en superficie (techo, pared, suelo) con soportes o empotrable (techo, suelo, pared) con caja de empotrar; Potencia absorbida: 54W; Alimentación: 24Vdc; Flujo fuente: 2548 lm, R: 410 lm G: 900 lm B: 275 lm W: 963 lm (4000K); Flujo emitido: 1575 lm, R: 253 lm G: 556 lm B: 171 lm W: 595 lm (4000K, 32°); 9 grupos Power-LED RGBW, 50000 h L90 B10 (Ta 25°C); Color LED: RGBW; Ópticas: 26°x58°: sistema óptico compuesto por una serie de fuentes de luz equidistantes, con 120 mm entre ellas. La lente TIR (Reflexión Interna Total) empotrada garantiza una alta calidad de emisión de luz y confort visual; Material cuerpo: cuerpo fabricado en aluminio ANTICORODAL 6060 con bajo contenido de cobre, obtenido de un perfil extruido y luego anodizado en gris de 20 micrones para proporcionar una mejor disipación del calor y aumentar su resistencia a la corrosión. Cabezales fabricados en poliamida cargada con fibra de vidrio para una mayor resistencia; Material pantalla: vidrio extraclaro templado transparente de 4 mm de espesor con serigrafía vitrificada para garantizar la uniformidad cromática de la luz y una excelente resistencia a los arañazos y a los golpes; alimentador no incluido; incluido cable FEP+RUB (equivalente a H05RN-F) de 1,5 m, 6x0,50/0,50 Ø6,3 mm; Nivel de protección: IP65, IP67; Nivel de resistencia: IK06; gestión Casambi y control mediante aplicación Casambi con electrónica dedicada; Sistemas de protección: IPS (Intelligent Protection System) protege los aparatos iluminados de infiltraciones de agua que puedan verificarse en caso de errores en las juntas entre los cables de las aplicaciones de exteriores o inmersión. Esta novedad está patentada por L&L garantiza, además, protección eléctrica contra inversiones de polaridad, hotpluge sobrecargas que puedan verificarse en caso de fallo de la instalación eléctrica; PID (Protective Impedance Device) protege los aparatos de iluminación de fenómenos de naturaleza eléctrica exteriores a la instalación, como acumulaciones de cargas electrostáticas o fenómenos de tipo impulsivo, provenientes de la línea eléctrica. Generalmente casos de bajo contenido energético; El NTC es un termistor que va montado en la placa LED y que protege el aparato de iluminación en caso de sobrecalentamiento. En el caso en el que el producto esté en función a una temperatura de ejercicio superior a la máxima prevista para su correcto funcionamiento, la protección interviene reduciendo gradualmente la potencia. El NTC permite que se enfríen las partes electrónicas integradas evitando que el aparato de iluminación se apaque momentáneamente. Al alcanzar la temperatura normal de funcionamiento, el NTC restablece automáticamente las condiciones operativas originales del aparato de iluminación; Temperatura de funcionamiento: -20°C — +45°C; Temperatura máxima aparato: 45°C (Ta 25°C); Prueba con hilo incandescente: 960°C; Seguridad fotobiológica: en conformidad con IEC TR 62778:2014; Clase de aislamiento: clase III; Peso: 1900 g; Dimensiones: 1037x37x29 mm; Clase de consumo energético: F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015; Accesorios: WB6521 Lama antideslumbramiento de acero inoxidable pintado negro - 1033 mm, WC6521 Caja de empotrar de aluminio - 1042 mm, WC6721 Caja de empotrar de aluminio para pladur - 1042 mm, WM0601 Pareja de soportes h 75 mm, WM0602 Pareja de soportes h 140 mm, WN6001 Kit anticaída, WN6002 Pareja de grapas, WN6003 Pareja de muelles, WN6005 Kit de alineación para cajas de empotrar, WN6006 Par de extractores para cajas de empotrar; testado y aprobado mediante el test E.O.L. (End Of Line test) con prueba, funcionamiento y verificación de los parámetros eléctricos de absorción

Estado: Disponible



Potencia absorbida	54W		
Alimentación	24Vdc		
Alimentador	alimentador no incluido		
CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS	allinentador no incluido		
	O services Deciver LED DODW		
Número y tipo de LED	9 grupos Power-LED RGBW		
Duración media LED	50000 h L90 B10 (Ta 25°C)		
Color LED	RGBW		
Ópticas	26°x58°		
Flujo fuente	2548 lm, R: 410 lm G: 900 lm B: 275 lm W: 963 lm (4000K)		
Flujo emitido	1575 lm, R: 253 lm G: 556 lm B: 171 lm W: 595 lm (4000K, 32°)		
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS			
Dimensiones	1037x37x29 mm		
Peso	1900 g		
Fijación	con soportes regulables y tornillos o con caja de empotrar		
Material cuerpo	cuerpo de aluminio anticorodal anodizado		
Material pantalla	vidrio extraclaro templado transparente y serigrafiado		
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Nivel de protección	IP65, IP67		
Temperatura de funcionamiento	-20°C — +45°C		
Nivel de resistencia	IK06		
Clase de consumo energético	F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015		
Prueba con hilo incandescente	960°C		
Temperatura máxima aparato	45°C (Ta 25°C)		
Clase de aislamiento	clase III		
Transitable	no		
Pisable	hasta 500 kg		
Cables de alimentación	incluido cable FEP+RUB (equivalente a H05RN-F) de 1,5 m, 6x0,50/0,50 Ø6,3 mm		
Sistemas de protección	IPS (Intelligent Protection System); PID (Protective Impedance Device); NTC (termistor montado en la placa LED)		
Seguridad fotobiológica	en conformidad con IEC TR 62778:2014		
	gestión Casambi y control mediante aplicación Casambi con		

FICHA TÉCNICA DATOS FOTOMÉTRICOS Y ACCESORIOS



DATOS FOTOMÉTRICOS

$W - 26^{\circ}x58^{\circ}$

			Lux max (4000K)	cd/Klm max 1301	— C0 - C180 — C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			H
1.00	0.47	1.10	2049	\times	XX
2.00	0.93	2.20	512		
3.00	1.40	3.30	228		7 >
4.00	1.86	4.40	128	30°	30°
5.00	2.33	5.50	82	0°	


ACCESORIOS

Para la instalación



WC6521

Caja de empotrar de aluminio - 1042 mm Muelles de fijación (WN6003) incluidas Para instalarlo en el techo o en la pared, se aconseja añadir un par de muelles extra.



WC6721

Caja de empotrar de aluminio para pladur - 1042 mm Muelles de fijación (WN6003) incluidas

Antideslumbramiento



WB6521

Lama antideslumbramiento de acero inoxidable pintado negro - 1033 mm

Otros



WM0601

Pareja de soportes h 75 mm



WM0602

Pareja de soportes h 140 mm





FICHA TÉCNICA DATOS FOTOMÉTRICOS Y ACCESORIOS



WN6001 Kit anticaída WN6002 Pareja de grapas



1111

WN6003 Pareja de muelles WN6005 Kit de alineación para cajas de empotrar



WN6006
Par de extractores para cajas de empotrar

La información contenida en el presente documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no comporta la asunción, ni siquiera implícita, de ninguna obligación por parte de la L&L Luce&Light Srl