


Made in Italy





DESCRIPCIÓN

luces guía para interior; pisable; empotrable (techo, pared, suelo); Potencia absorbida: máx. 1W; Alimentación: máx. 250mA; Flujo fuente: 75 lm (3000K, 250mA); Flujo emitido: 37 lm (3000K, 250mA); 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000 h L95 B10 (Ta 25°C); Color LED: 3000K; Ópticas: difusa; IRC Índice de Rendimiento Cromático: 80; Material cuerpo: cuerpo y aro de aluminio anodizado; Acabados: cromado perla; Material pantalla: pantalla de policarbonato opal; Espesor de la superficie del empotrado: mín. 5 mm, máx. 25 mm; alimentador no incluido; Conexión: en serie; incluidos 2 cables unipolares de 0,30 m; Gestión: regulación disponible mediante alimentador regulable con dimmer; Nivel de protección: IP44; Temperatura de funcionamiento: 0°C — +45°C; Temperatura máxima aparato: 40°C (Ta 25°C); Seguridad fotobiológica: seguridad fotobiológica: grupo de riesgo 1 según EN 62471:2006; Clase de aislamiento: clase III; Peso: 30 g; Dimensiones: Ø26x10 mm; Orificio de empotrado: Ø28 mm; Volúmen téncnico por disipación: Ø40x10 mm; Clase de consumo energético: F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015; testado y aprobado mediante el test E.O.L. (End Of Line test) con prueba, funcionamiento y verificación de los parámetros eléctricos de absorción

Estado: Disponible

FICHA TÉCNICA DATOS TÉCNICOS




otencia absorbida	máx. 1W
imentación	máx. 250mA
imentador	alimentador no incluido
estión	regulación disponible mediante alimentador regulable con dimmer
onexión	en serie
ARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS	
úmero y tipo de LED	1 power LED
uración media LED	50000 h L95 B10 (Ta 25°C)
olor LED	3000K
C Índice de Rendimiento Cromático	80
nning	1/4 ANSI BIN
oticas	difusa
ujo fuente	75 lm (3000K, 250mA)
ujo emitido	37 lm (3000K, 250mA)
ARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	
mensiones	Ø26x10 mm
eso	30 g
cabados	cromado perla
ación	con muelles de fijación
aterial cuerpo	cuerpo y aro de aluminio anodizado
aterial pantalla	pantalla de policarbonato opal
ificio de empotrado	Ø28 mm
olúmen téncnico por disipación	Ø40x10 mm
ARACTERÍSTICAS GENERALES	
vel de protección	IP44
emperatura de funcionamiento	0°C — +45°C
ase de consumo energético	F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015
emperatura máxima aparato	40°C (Ta 25°C)
ase de aislamiento	clase III
	SÍ
sable	
sable ansitable	no



DATOS FOTOMÉTRICOS

D - Diffuse



La información contenida en el presente documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no comporta la asunción, ni siquiera implícita, de ninguna obligación por parte de la L&L Luce&Light Srl