


Made in Italy



Stinger 3.0, código: BASGR30101050JB
Proyectores para interior

25/05/2026 Rev. 01/2022



DESCRIPCIÓN

proyector para interior; sobre un carril; Potencia absorbida: 30W; Alimentación: 230Vac; Flujo fuente: 3900 lm (3000K); Flujo emitido: 2357 lm (3000K, 38°); 1 LED COB, 3 step MacAdam, 50000 h L90 B10 (Ta 25°C); Color LED: 3000K; Ópticas: 60°; IRC Índice de Rendimiento Cromático: >90; Material cuerpo: cuerpo de aluminio anodizado; Acabados: blanco (RAL 9003); Material pantalla: pantalla de vidrio; alimentador integrado; Nivel de protección: IP20; por encargo disponible la versión DALI; por encargo disponible la versión con IRC >95; por encargo disponible la versión con color LED 2700K; Temperatura de funcionamiento: 35°C; Prueba con hilo incandescente: 650°C; Seguridad fotobiológica: seguridad fotobiológica: grupo de riesgo 1 según EN 62471:2006; Peso: 850 g; Dimensiones: Ø90x165mm; Clase de consumo energético: F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015; Accesorios: WBA05N Visera asimétrica - negro, WBA06N Lamas antideslumbramiento - negro, WBA07N Visera estándar - negro, WHA01 Rejilla panel de abeja, WRA01 Óptica - 15°, WRA04 Óptica - 24°, WRA07 Óptica - 38°, WRA09 Óptica - 60°; testado y aprobado mediante el test E.O.L. (End Of Line test) con prueba, funcionamiento y verificación de los parámetros eléctricos de absorción

Estado: Pronto descatalogado

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia absorbida	30W
Alimentación	230Vac
Alimentador	alimentador integrado

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Número y tipo de LED	1 LED COB
Duración media LED	50000 h L90 B10 (Ta 25°C)
Color LED	3000K
IRC Índice de Rendimiento Cromático	>90
Binning	3 step MacAdam
Ópticas	60°
Flujo fuente	3900 lm (3000K)
Flujo emitido	2357 lm (3000K, 38°)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


Dimensiones	Ø90x165mm
Peso	850 g
Acabados	blanco RAL 9003
Material cuerpo	cuerpo de aluminio anodizado
Material pantalla	pantalla de vidrio

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Nivel de protección	IP20
Temperatura de funcionamiento	35°C
Clase de consumo energético	F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015
Prueba con hilo incandescente	650°C
Pisable	no
Transitable	no
Seguridad fotobiológica	seguridad fotobiológica: grupo de riesgo 1 según EN 62471:2006
Notas	por encargo disponible la versión DALI; por encargo disponible la versión con IRC >95; por encargo disponible la versión con color LED 2700K

DATOS FOTOMÉTRICOS

J - 60°



ACCESORIOS

Antideslumbramiento



WBA05N
Visera asimétrica - negro



WBA06N
Lamas antideslumbramiento - negro



WBA07N
Visera estándar - negro



WHA01
Rejilla panel de abeja

Otros



WRA01
Óptica - 15°



WRA04
Óptica - 24°



WRA07



WRA09

Óptica - 38°

Óptica - 60°

La información contenida en el presente documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no comporta la asunción, ni siquiera implícita, de ninguna obligación por parte de la L&L Luce&Light Srl