


Made in Italy

Krill Track 1.4, código: KT143010005R1N  
Proyectores para interior

14/01/2026 Rev. 02/2024

IP40



## DESCRIPCIÓN

proyector para interior; sobre un carril; Potencia absorbida: 2W; Alimentación: 48Vdc; Flujo fuente: 105 lm (3000K); Flujo emitido: 60 lm (3000K, 64°); 1 high power LED, 3 step MacAdam, 50000 h L90 B10 (Ta 25°C); Color LED: 3000K; Ópticas: focal ajustable 22°—64°; sistema óptico compuesto por lente plano-convexa combinada con filtro técnico de alta calidad, ajustable mediante un sistema manual para ajustar el diámetro de la emisión luminosa, lo que garantiza una flexibilidad de iluminación extrema; IRC Índice de Rendimiento Cromático: >90; Material cuerpo: cuerpo realizado en aleación de aluminio ANTICORODAL EN AW 6026 de bajo contenido en cobre para una buena resistencia a la corrosión, elaborado completamente con torneado CNC. Articulación realizada en latón obtenido completamente mediante elaboración con torneado CNC. Adaptador en carril de poliamida de color negro; Acabados: Tapa cilíndrica y articulación pintadas de negro, radiador electrocolorado de negro (RAL 9005); Acabado RAL por encargo; alimentador no incluido; Gestión: ON/OFF; Nivel de protección: IP40; por encargo disponible el carril en superficie en acabado blanco Para las versiones DALI-2 es necesario contar con un DALI Master Controller; fusible de protección interno, protegido contra los picos de tensión; protección térmica interna; Temperatura de funcionamiento: 0°C — +35°C; Prueba con hilo incandescente: 960°C; Seguridad fotobiológica: en conformidad con IEC TR 62778:2014; Clase de aislamiento: clase III; Peso: 55 g; Dimensiones: 160x55x75 mm; Clase de consumo energético: F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015; Accesorios: BE0030004 Carril empotrado - 2 m, BE0030005 Carril empotrado - 1 m, BE0030012 Carril en superficie - 1 m, BE0030025 Carril en superficie - 2 m, BE0030026 Empalme recto, BE0031003 Tapa de cierre - carril empotrado, BE0031006 Tapajuntas angular vertical para carril en superficie, BE0031007 Tapajuntas angular horizontal para carril en superficie, BE0031008 Empalme flexible, BE0031009 Empalme vertical techo-pared, BE003100A Empalme horizontal, BE003100B Cabezal de alimentación retráctil, BE00310N0 Tapa de cierre de carril en superficie, BE0032005 Tapa negra del carril en superficie - 3 m, BE0032006 Tapa negra carril empotrado - 3 m, BE003TE20 Cabezal de alimentación, WEA13 Plantilla para carril empotrado; probado y aprobado mediante el test E.O.L. (End Of Line test) con prueba, funcionamiento y verificación de los parámetros eléctricos de absorción

Estado: Disponible

**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS**

Potencia absorbida	2W
Alimentación	48Vdc
Alimentador	alimentador no incluido
Gestión	ON/OFF

**CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS**

Número y tipo de LED	1 high power LED
Duración media LED	50000 h L90 B10 (Ta 25°C)
Color LED	3000K
IRC Índice de Rendimiento Cromático	>90
Binning	3 step MacAdam
Ópticas	focal ajustable 22° – 64°
Flujo fuente	105 lm (3000K)
Flujo emitido	60 lm (3000K, 64°)

**CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS**


Dimensiones	160x55x75 mm
Peso	55 g
Acabados	negro RAL 9005
Fijación	con adaptador
Material cuerpo	cuero de aluminio anticorodal, articulación de latón, adaptador de poliamida

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**


Nivel de protección	IP40
Temperatura de funcionamiento	0°C – +35°C
Clase de consumo energético	F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015
Prueba con hilo incandescente	960°C
Clase de aislamiento	clase III
Pisable	no
Transitable	no
Seguridad fotobiológica	en conformidad con IEC TR 62778:2014
Notas	por encargo disponible el carril en superficie en acabado blanco Para las versiones DALI-2 es necesario contar con un DALI Master Controller; fusible de protección interno, protegido contra los picos de tensión; protección térmica interna

## DATOS FOTOMÉTRICOS

R1 - 22° (22° - 64°)



R1 - 64° (22° - 64°)



## ACCESORIOS

## Otros



BE0030004

Carril empotrado - 2 m

Accesorios de instalación obligatorios no incluidos



BE0030012


Carril en superficie - 1 m

Accesorios de instalación obligatorios no incluidos



BE0030026

Empalme recto



BE0031006

Tapajuntas angular vertical para carril en superficie

BE0030005

Carril empotrado - 1 m

Accesorios de instalación obligatorios no incluidos



BE0030025


Carril en superficie - 2 m

Accesorios de instalación obligatorios no incluidos



BE0031003

Tapa de cierre - carril empotrado



BE0031007

Tapajuntas angular horizontal para carril en superficie



**BE0031008**  
Empalme flexible



**BE0031009**  
Empalme vertical techo-pared



**BE003100A**  
Empalme horizontal



**BE003100B**  
Cabezal de alimentación retráctil  
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos



**BE00310N0**  
Tapa de cierre de carril en superficie




**BE0032005**  
Tapa negra del carril en superficie - 3 m



**BE0032006**  
Tapa negra carril empotrado - 3 m



**BE003TE20**  
Cabezal de alimentación  
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos



**WEA13**  
Plantilla para carril empotrado  
acero inoxidable

La información contenida en el presente documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no comporta la asunción, ni siquiera implícita, de ninguna obligación por parte de la L&L Luce&Light Srl