


Fabriqué en Italie

 Tago 4.1, code: TG4110040070SN
Profilés linéaires d'extérieur

14/01/2026 Rev. 08/2024

     kg 2000 - kN 20   kg 3,4 230Vac - kg 3,2 48Vdc IP65 IP67 IP69

IK09  DMX+RDM 



DESCRIPTION

profilé linéaire d'extérieur; carrossable jusqu'à 2000 kg; praticable à pieds; à encastrer (sol); Puissance absorbée: 29W; Alimentation: 230Vac; Flux de la source: 4140 lm, R: 288 lm G: 1896 lm B: 456 lm W: 1500 lm (4000K); Flux sortant du luminaire: 2748 lm, R: 180 lm G: 1320 lm B: 264 lm W: 984 lm (4000K, 24°); 48 high-power LED, 60000h L80 B10 (AT 25°); Couleur LED: RGBW; Optiques: 24°: système optique composé d'une série de sources lumineuses équidistantes de 41,7 mm les unes des autres. La lentille TIR en PMMA garantit un faisceau lumineux et un confort visuel de haute qualité; Matériau corps: corps en aluminium Anticorodal EN AW 6060 T5 à faible teneur en cuivre pour une excellente dissipation thermique, obtenu à partir d'un profilé extrudé puis soumis à un traitement de coloration électrolytique noir profond (compris entre 10 et 15 microns) pour une excellente résistance à la corrosion. Embouts en technopolymère peints en noir (Ral 9005 mat) à liquide pour une plus grande résistance à la corrosion et aux agents atmosphériques; Finitions: finition en aluminium anodisé noir obtenue par électrocoloration pour une meilleure dissipation thermique du produit et une plus grande résistance du matériau à la corrosion; Matériau visière: verre extra-clair trempé transparent de 10 mm d'épaisseur à haute transmittance avec sérigraphie vitrifiée grise (RAL 7015) pour assurer une uniformité chromatique de la lumière et une excellente résistance aux rayures et aux chocs; Joints: les joints en Santoprene™ noir garantissent une résistance maximale aux rayons UV dans le temps; Installation: Version DMX+RDM : équipé d'un connecteur IP68 à 3 voies type H 4 pôles pour l'alimentation et d'un connecteur femelle IP68 3 pôles et d'un connecteur mâle IP68 3 pôles pour le signal DMX+RDM; boîtier d'alimentation intégré; 1 câble en néoprène de 1,5 m inclus, H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm et 2 câbles pour signal DMX avec câble blindé 0,75m Ø5,5 mm complet de connecteurs de câblage inclus; Gestion: DMX512+RDM; Indice de protection: IP65, IP67, IP69; Indice de résistance: IK09; Connexion entrée-sortie et câblage simplifié grâce à des connecteurs rapides conçus pour le branchement des profilés les uns après les autres; Équipé d'une vis anti-vandale avec cheville centrale; Systèmes de protection: IPS (Intelligent Protection System) protège les appareils d'éclairage contre les infiltrations d'eau qui peuvent se vérifier en cas d'erreurs de jonction entre les câbles dans des applications à l'extérieur et en immersion. Cette innovation brevetée par L&L garantit également une protection électrique contre l'inversion de polarité, branchement sous tension, ESD et des surtensions, qui peuvent se vérifier en cas de mauvais fonctionnement de l'installation électrique; Température de fonctionnement: -20°C — +45°C; Température maximale appareil: 40°C (AT 25°C); Sécurité photobiologique: conforme à la CEI/TR 62778:2014; Classe d'isolement: classe I; Poids: 230Vac: 3400 g, 48Vdc: 3200 g; Dimensions: 82x118x572 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; Accessoires: WCTG11A0T Boîtier d'encastrement, WFA0001 Câble d'interconnexion 1,5 m 3 pôles, WFA0105 Câble d'interconnexion 5 m 3 pôles, WFA02 Connecteur 3 voies type « H » (82x53.3x28 mm), WFA03 Connecteur femelle 3 pôles, WFA04 Connecteur mâle 3 pôles; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption

État: Disponible

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance absorbée	29W
Alimentation	230Vac
Boîtier d'alimentation	boîtier d'alimentation intégré
Gestion	DMX512+RDM

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Nombre et type de LED	48 high-power LED
Durée moyenne LED	60000h L80 B10 (AT 25°)
Couleur LED	RGBW
Optiques	24°
Flux de la source	4140 lm, R: 288 lm G: 1896 lm B: 456 lm W: 1500 lm (4000K)
Flux sortant du luminaire	2748 lm, R: 180 lm G: 1320 lm B: 264 lm W: 984 lm (4000K, 24°)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Dimensions	82x118x572 mm
Poids	230Vac: 3400 g, 48Vdc: 3200 g
Finitions	anodisé noir
Fixation	avec boîtier d'enca斯特ment
Matériau corps	corps en aluminium anticorodal anodisé noir, embouts en technopolymère
Matériau visière	verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Indice de protection	IP65, IP67, IP69
Température de fonctionnement	-20°C — +45°C
Indice de résistance	IK09
Caractéristiques	Connexion entrée-sortie et câblage simplifié grâce à des connecteurs rapides conçus pour le branchement des profilés les uns après les autres
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015
Température maximale appareil	40°C (AT 25°C)
Classe d'isolation	classe I
Praticable à pieds	oui
Carrossable	jusqu'à 2000 kg
Câbles d'alimentation	1 câble en néoprène de 1,5 m inclus, H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm et 2 câbles pour signal DMX avec câble blindé 0,75m Ø5,5 mm complet de connecteurs de câblage inclus
Systèmes de protection	IPS (Intelligent Protection System)
Sécurité photobiologique	conforme à la CEI/TR 62778:2014
Remarques	Équipé d'une vis anti-vandale avec cheville centrale


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

S – 24°



ACCESOIRES

Pour l'installation



WCTG11A0T

Boîtier d'encastrement

Autre



WFA0001

Câble d'interconnexion 1,5 m 3 pôles
pour signal DMX

WFA0105

Câble d'interconnexion 5 m 3 pôles
pour signal DMX

WFA02

Connecteur 3 voies type « H » (82x53.3x28 mm)
4 pôles
IP68
82x53.3x28 mm

WFA03

Connecteur femelle 3 pôles
pour connexion entrée-sortie
IP66-IP68
Ø23x46 mm

WFA04

Connecteur mâle 3 pôles

pour connexion entrée-sortie

IP66-IP68

Ø23x50 mm

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L
Luce&Light srl