FICHE TECHNIQUE

Fabriqué en Italie

06/11/2026 Rev. 07/2024


Quilatero 3.4, code: QL34100010N0WI

Spots encastrés d'extérieur

kg 2500 - kN 25 kg 1,67 IP68 72h IP66 IP69 IK10

T max 40°C





DESCRIPTION


spot encastrés d'extérieur; carrossable jusqu'à 2500 kg; praticable à pieds; à encastrer (mur, sol); Puissance absorbée: 16W; Alimentation: 110-230Vac; Flux de la source: 1616 lm (3000K, IRC 80); Flux sortant du luminaire: 1226 lm (3000K, IRC 80, 26°); 1 COB LED, 2 step MacAdam, 60000h L80 B10 (AT 25°); Couleur LED: 2200K; Optiques: 14°x67° orientable +20°: système optique composé d'une lentille TIR en retrait à haute efficacité, combiné à un filtre technique de haute qualité; IRC Indice de Rendu des Couleurs: 80; Matériau corps: corps en technopolymère semi-cristallin chargé de graphite, thermoconducteur dissipant à conductivité thermique équivalente à celle de l'acier inoxydable, à haute résistance aux chocs, aux températures inférieures à zéro et à la corrosion, même dans des environnements critiques (salins). Bague en acier inoxydable AISI 316L obtenue par découpe laser, usinée et finie avec un traitement spécial AC19® développé par Luce&Light, pour assurer une excellente résistance à la corrosion qui dépasse les 2000 h de brouillard salin; Finitions: acier inox; Finition RAL disponible sur demande; Matériau visière: verre extra-clair transparent de 10 mm d'épaisseur à haute transmittance pour garantir l'uniformité de la couleur de la lumière, sérigraphié gris (RAL 7015) et trempé pour une excellente résistance aux rayures et aux chocs; Joints: les joints en silicone recuit garantissent une résistance maximale aux rayons UV dans le temps, l'inaltérabilité des caractéristiques mécaniques et une étanchéité optimale contre toute infiltration d'eau; Installation: produit avec connecteur IP68 muni d'un système IPS intégré. Compatible avec câble H07RN-F à section minimum de 2x1 et Ø du câble min. 7 mm max. 12 mm. Connexion facile pour une installation efficace et rapide Montage simplifié sur boîtier d'encastrement dédié grâce à des clips de fixation intégrés au corps de l'appareil d'éclairage; boîtier d'alimentation intégré; Indice de protection: IP68 72h, IP66, IP69; Indice de résistance: IK10; optiques orientables jusqu'à 20° par système magnétique avec échelle graduée et vis de fixation pour l'orientation. Rapidité d'installation : branchement direct de l'appareil au réseau électrique; Systèmes de protection: IPS (Intelligent Protection System) protège les appareils d'éclairage contre les infiltrations d'eau qui peuvent se vérifier en cas d'erreurs de jonction entre les câbles dans des applications à l'extérieur et en immersion. Cette innovation brevetée par L&L garantit également une protection électrique contre l'inversion de polarité, branchement sous tension, ESD et des surtensions, qui peuvent se vérifier en cas de mauvais fonctionnement de l'installation électrique; Température de fonctionnement: -20°C — +45°C; Température maximale appareil: 40°C (AT 25°C); Essai au fil incandescent: 960°C; Sécurité photobiologique: conforme à la CEI/TR 62778:2014; Classe d'isolement: classe II; Poids: 1670 g; Dimensions: 170x170x163 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; Accessoires: visière anti-éblouissement, WCA15 Boîtier d'encastrement; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption


État: Disponible

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance absorbée	16W
Alimentation	110-230Vac
Boîtier d'alimentation	boîtier d'alimentation intégré
CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE	
Nombre et type de LED	1 COB LED
Durée moyenne LED	60000h L80 B10 (AT 25°)
Couleur LED	2200K
IRC Indice de Rendu des Couleurs	80
Binning	2 step MacAdam
Optiques	14°x67° orientable +20°
Flux de la source	1616 lm (3000K, IRC 80)
Flux sortant du luminaire	1226 lm (3000K, IRC 80, 26°)
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Dimensions	170x170x163 mm
Poids	1670 g
Finitions	acier inox
Fixation	avec boîtier d'encastrement
Matériau corps	corps en technopolymère à conductivé thermique, collerette en acier inox AISI 316L avec un traitement spécial AC19® développé par Luce&Light
Matériau visière	verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Indice de protection	IP68 72h, IP66, IP69
Température de fonctionnement	-20°C — +45°C
Indice de résistance	IK10
Caractéristiques	optiques orientables jusqu'à 20° par système magnétique avec échelle graduée et vis de fixation pour l'orientation. Rapidité d'installation : branchement direct de l'appareil au réseau électrique
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015
Essai au fil incandescent	960°C
Température maximale appareil	40°C (AT 25°C)
Classe d'isolement	classe II
Praticable à pieds	oui
Carrossable	jusqu'à 2500 kg
Systèmes de protection	IPS (Intelligent Protection System)
Sécurité photobiologique	conforme à la CEI/TR 62778:2014

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

W – 14°x67° CRI80






14°x67°

ACCESSOIRES


Pour l’installation





WCA15
Boîtier d’encastrement
Boîtier d’encastrement non inclus obligatoire

Optiques



visière anti-éblouissement

mi-transparente et mi-sérigraphiée noire
Ajouter l’accessoire optique dans Créer code

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl