

#### FICHE TECHNIQUE

Fabriqué en Italie






















#### **DESCRIPTION**

projecteur d'intérieur; apparent (vitrines, étagères, plafond, mur); Puissance absorbée: max 9W; Alimentation: max 250mA; Flux de la source: 893 Im; Flux sortant du luminaire: 649 lm (3000K, 17°); 1 COB LED, 2 step MacAdam, 60000h L90 B10 (AT 25°); Couleur LED: 3000K; Optiques: plage optique 17° - 39°; IRC Indice de Rendu des Couleurs: >90; Matériau corps: corps en alliage d'aluminium ANTICORODAL EN AW 6026 à faible teneur en cuivre pour une excellente résistance à la corrosion, entièrement usiné par tournage CNC. Articulation en laiton entièrement obtenue par tournage CNC; Finitions: Cache cylindrique et articulation peints en noir, radiateur électrocoloré noir (RAL 9005); Finition RAL disponible sur demande; Installation: polyvalence d'installation grâce aux accessoires : tige avec base de fixation, mamelon de fixation, plaque magnétique, ressorts de fixation et rosace: boîtier d'alimentation non inclus: Branchement: en série: câble en PVC de 1.50 m inclus FROR 2x0.35 Ø3.5 mm; Gestion: ON/OFF: Indice de protection: IP40; gestion Casambi et contrôle avec l'application Casambi via une électronique dédiée; Température de fonctionnement: 0°C - +45°C; Essai au fil incandescent: 960°C; Sécurité photobiologique: sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006; Classe d'isolement: classe III; Poids: 300 g; Dimensions: ø45x94 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; Accessoires: WDA06N Base de fixation, WDA07N Plaque magnétique, WDA08N Tige rigide - h 150 mm, WDA09N Tige rigide - h 300 mm, WDA10N Base rosace, WE0201 Aimant pour optique orientable et zoom optique, WF0110 Câble en PVC FROR 2x0,35 Ø3,5 mm, WGA01 Mamelon de fixation, WGA09N Ressort de fixation Ø45mm; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption

État: Disponible

# FICHE TECHNIQUE DONNÉES TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance absorbée	max 9W
Alimentation	max 250mA
Boîtier d'alimentation	boîtier d'alimentation non inclus
Gestion	ON/OFF
Branchement	en série
CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE	
Nombre et type de LED	1 COB LED
Durée moyenne LED	60000h L90 B10 (AT 25°)
Couleur LED	3000K
IRC Indice de Rendu des Couleurs	>90
Binning	2 step MacAdam
Optiques	plage optique 17°-39°
Flux de la source	893 lm
Flux sortant du luminaire	649 lm (3000K, 17°)
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Dimensions	ø45x94 mm
Poids	300 g
Finitions	noir RAL 9005
Matériau corps	corps en aluminium anticorodal, articulation en laiton
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Indice de protection	IP40
Température de fonctionnement	0°C — +45°C
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015
Essai au fil incandescent	960°C
Classe d'isolement	classe III
Praticable à pieds	non
Carrossable	non
Câbles d'alimentation	câble en PVC de 1,50 m inclus FROR 2x0,35 Ø3,5 mm
Sécurité photobiologique	sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006
Remarques	gestion Casambi et contrôle avec l'application Casambi via une électronique dédiée

## KRILL 4.4, CODE: KI442010005R3N

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES ET ACCESSOIRES




# DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

## R3 – zoom L 17°


		Lux max (3000K)	cd/Klm max 6314 — C0 - C180
H (m)	Ø (m)	9W	142/14
1.00	0.30	4098	
2.00	0.59	1024	
3.00	0.89	455	
4.00	1.18	256	30°
5.00	1.48	164	0°

## R3 - zoom L 39°



## **ACCESSOIRES**

## Pour l'installation



## WDA06N

Base de fixation

noir

Accessoires d'installation non inclus obligatoires



# WDA08N

Tige rigide - h 150 mm

noir

À commander avec la base de fixation ou le mamelon



## WDA10N

Base rosace

noir

Accessoires d'installation non inclus obligatoires

## Autre





#### WDA07N

Plaque magnétique

noi

Accessoires d'installation non inclus obligatoires



## WDA09N

Tige rigide - h 300 mm

noir

À commander avec la base de fixation ou le mamelon



## WGA09N

Ressort de fixation Ø45mm

noi

Accessoires d'installation non inclus obligatoires

# WF0110

Câble en PVC FROR 2x0,35 Ø3,5 mm

longueur sur demande

À commander en même temps que l'appareil

# FICHE TECHNIQUE

# KRILL 4.4, CODE: KI442010005R3N

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES ET ACCESSOIRES



# WE0201

Aimant pour optique orientable et zoom optique





## WGA01

Mamelon de fixation
Accessoires d'installation non inclus obligatoires

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl