


FICHE TECHNIQUE


Fabriqué en Italie



26/11/2025 Rev. 24/2024



T max 40°C



DESCRIPTION

profilé linéaire d'extérieur; carrossable jusqu'à 5000 kg; praticable à pieds; à encastrer (plafond, mur, sol); Puissance absorbée: 12W; Alimentation: 24Vdc; Flux de la source: RGBW: 569 lm, R: 75 lm G: 172 lm B: 34 lm W: 288 lm (3000K); Flux sortant du luminaire: RGBW: 216 lm, R: 32 lm G: 74 Im B: 14 Im W: 124 Im (3000K); 144 SMD LED full color + LED blanc, 50000h L95 B10 (AT 25°); Couleur LED: RGBW; Optiques: diffuse; Matériau corps: corps et diffuseur en PMMA opalin co-extrudé pour garantir une robustesse élevée combinée à la qualité esthétique du produit. Embouts en acier inox AISI 316L et vis en acier inox A4; Joints: joints en silicone recuit avec traitement anti-vieillissement à haute tenue mécanique; boîtier d'alimentation non inclus; câble en FEP+RUB (équivalent au H05RN-F) de 1,50 m inclus, 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm; Indice de protection: IP65, IP67; Indice de résistance: IK10; carrossabilité jusqu'à 5 000 kg grâce au boîtier d'encastrement en aluminium, carrossabilité jusqu'à 500 kg grâce au boîtier d'encastrement en acier inoxydable. Longueurs sur mesure diponibles sur demande; gestion Casambi et contrôle avec l'application Casambi via une électronique dédiée; Systèmes de protection: IPS (Intelligent Protection System) protège les appareils d'éclairage contre les infiltrations d'eau qui peuvent se vérifier en cas d'erreurs de jonction entre les câbles dans des applications à l'extérieur et en immersion. Cette innovation brevetée par L&L garantit également une protection électrique contre l'inversion de polarité, branchement sous tension, ESD et des surtensions, qui peuvent se vérifier en cas de mauvais fonctionnement de l'installation électrique; Température de fonctionnement: $-20^{\circ}\text{C} - +45^{\circ}\text{C}$; Température maximale appareil: 40°C (AT 25°C); Sécurité photobiologique: sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006; Classe d'isolement: classe III; Poids: 800 g; Dimensions: 510x38x51 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; Accessoires: WC8221 Boîtier d'encastrement en aluminium - 514 mm, WC8251 Boîtier d'encastrement en acier inox - 513 mm, WC8421 Boîtier d'encastrement en aluminium pour placoplâtre - 514 mm, WN6002 Paire d'étriers, WN6005 Kit d'alignement pour boîtiers d'encastrement, WN6006 Paire d'extracteurs pour boîtiers d'encastrement, WN8011 Kit d'alignement pour boîtiers d'encastrement en acier inox, WN8102 Kit antichute; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption

État: Disponible

FICHE TECHNIQUE DONNÉES TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance absorbée	12W
Alimentation	24Vdc
Boîtier d'alimentation	boîtier d'alimentation non inclus
CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE	
Nombre et type de LED	144 SMD LED full color + LED blanc
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (AT 25°)
Couleur LED	RGBW
Optiques	diffuse
Flux de la source	RGBW: 569 lm, R: 75 lm G: 172 lm B: 34 lm W: 288 lm (3000K)
Flux sortant du luminaire	RGBW: 216 lm, R: 32 lm G: 74 lm B: 14 lm W: 124 lm (3000K)
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Dimensions	510x38x51 mm
Poids	800 g
Fixation	avec boîtier d'encastrement
Matériau corps	corps en PMMA, diffuseur en PMMA opalin, embouts en acier inox AISI 316L
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Indice de protection	IP65, IP67
Température de fonctionnement	-20°C — +45°C
Indice de résistance	IK10
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015
Température maximale appareil	40°C (AT 25°C)
Classe d'isolement	classe III
Praticable à pieds	oui
Carrossable	jusqu'à 5000 kg
Carrossable Câbles d'alimentation	jusqu'à 5000 kg câble en FEP+RUB (équivalent au H05RN-F) de 1,50 m inclus, 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm
	câble en FEP+RUB (équivalent au H05RN-F) de 1,50 m inclus, 6x0,50 /
Câbles d'alimentation	câble en FEP+RUB (équivalent au H05RN-F) de 1,50 m inclus, 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES ET ACCESSOIRES



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

D - Diffuso

		Lux max (3000K)	cd/Klm max 338	- C0 - C180
H (m)	Ø (m)	12W		X
1.00	3.16	73		
2.00	6.32	18		
3.00	9.49	8		
4.00	12.65	5	30°	30°
5.00	15.81	3	0°	


ACCESSOIRES

Pour l'installation



WC8221

Boîtier d'encastrement en aluminium - 514 mm carrossabilité: kg 5000 / kN 50



WC8251

Boîtier d'encastrement en acier inox - 513 mm carrossabilité: kg 500 / kN 5



Boîtier d'encastrement en aluminium pour placoplâtre - 514 mm

Autre



WN6002

Paire d'étriers



WN6006

Paire d'extracteurs pour boîtiers d'encastrement



WN6005

Kit d'alignement pour boîtiers d'encastrement



WN8011

Kit d'alignement pour boîtiers d'encastrement en acier inox

FICHE TECHNIQUE

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES ET ACCESSOIRES

RIO 2.1, CODE: RE21007DB





WN8102 Kit antichute

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl