FICHE TECHNIQUE

Fabriqué en Italie

28/11/2026 Rev. 08/2024

## Kora 3.0, code: KR30105MB

Suspensions d'intérieur

kg 1,60 IP40






### DESCRIPTION

suspension d'intérieur; apparent ( plafond ) avec rosace; Puissance absorbée: 21W; Alimentation: 230Vac; Flux de la source: 1870 lm (3000K); Flux sortant du luminaire: 1289 lm (3000K, 38°); 1 power LED multichip, 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°); Couleur LED: 3000K; Optiques: 38°; IRC Indice de Rendu des Couleurs: 80; Matériau corps: corps en aluminium anticorodal, rosace en acier; Finitions: blanc (RAL 9003); Finition RAL disponible sur demande; Matériau visière: diffuseur en plexiglass; boîtier d'alimentation intégré; câble en PVC de 2,50 m inclus, FROR 2x0,75 Ø5,4 mm; Indice de protection: IP40; versions DALI et 0/1-10V disponibles sur demande; Design by: Cibicworkshop; Température de fonctionnement: 0°C — +45°C; Sécurité photobiologique: sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006; Classe d'isolement: classe II; Poids: 1600 g; Dimensions: Ø90x400 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption


État: Disponible

| | |
|---|---|
| **CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES** | |
| Puissance absorbée | 21W |
| Alimentation | 230Vac |
| Boîtier d’alimentation | boîtier d’alimentation intégré |
| **CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE** | |
| Nombre et type de LED | 1 power LED multichip |
| Durée moyenne LED | 50000h L80 B10 (AT 25°) |
| Couleur LED | 3000K |
| IRC Indice de Rendu des Couleurs | 80 |
| Binning | 3 step MacAdam |
| Optiques | 38° |
| Flux de la source | 1870 lm (3000K) |
| Flux sortant du luminaire | 1289 lm (3000K, 38°) |
| **CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES** | |
| Dimensions | Ø90x400 mm |
| Poids | 1600 g |
| Finitions | blanc RAL 9003 |
| Fixation | avec rosace |
| Matériau corps | corps en aluminium anticorodal, rosace en acier |
| Matériau visière | diffuseur en plexiglass |
| **CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES** | |
| Indice de protection | IP40 |
| Température de fonctionnement | 0°C — +45°C |
| Classe d'efficacité énergétique | F (source lumineuse) conformément à l’UE 2019/2015 |
| Classe d'isolement | classe II |
| Praticable à pieds | non |
| Carrossable | non |
| Câbles d'alimentation | câble en PVC de 2,50 m inclus, FROR 2x0,75 Ø5,4 mm |
| Sécurité photobiologique | sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006 |
| Remarques | versions DALI et 0/1-10V disponibles sur demande |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

M - 38°

| H (m) | ∅ (m) | Lux max (3000K ) 21W |
|---|---|---|
| 0.50 | 0.35 | 9149 |
| 1.00 | 0.69 | 2287 |
| 1.50 | 1.04 | 1017 |
| 2.00 | 1.38 | 572 |
| 2.50 | 1.73 | 366 |
| 3.00 | 2.07 | 254 |




Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl