


## **SCHEDA TECNICA**

Made in Italy



15/12/2025 Rev. 08/2024
























## **DESCRIZIONE**

segnapasso da esterno; su superficie (parete); Potenza assorbita: 6W; Alimentazione: 230Vac; Flusso sorgente: 383 lm (3000K, CRI 80); Flusso emesso: 214 Im (3000K, asimmetrica 150°x90°, CRI 80, finitura bianco); 1 power LED High Intensity, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 3000K; Ottiche: asimmetrica 150°x90°: sistema ottico composto da lente semisferica asimmetrica installata inclinata ed arretrata nel vano per permettere un'emissione della luce controllata verso il basso riducendo al minimo la dispersione luminosa; Percentuale flusso emesso verso l'alto: 15,83% (asimmetrica 150°x90°, finitura bianco, grigio), 1,65% (asimmetrica 150°x90°, finitura cor-ten, antracite), 11,25% (60°, finitura bianco, grigio), 3,59% (60°, finitura cor-ten, antracite); CRI Indice resa cromatica: 80; Materiale corpo: corpo realizzato in tecnopolimero ad elevata resistenza agli urti e alle temperature sotto lo zero e dissipatore realizzato in alluminio per ottimizzare la dispersione del calore; Finiture; finitura di colore bianco ricavata tramite un primo trattamento di preparazione alla verniciatura con rivestimento di conversione a nano particelle ceramiche, seguito da un secondo passaggio di verniciatura epossidica e successiva in poliestere per fornire una resistenza alla corrosione che superi le 1500h di nebbia salina. Vernici conformi alle specifiche Qualicoat (standard automotive) (RAL 9003); Finitura RAL su richiesta; alimentatore incluso; incluso cavo in neoprene di 0,20 m H05RN-F 2x1,00 Ø7 mm; Gestione: ON/OFF; Grado di protezione: IP65; Grado di resistenza: IK06; gestione Casambi e controllo tramite app Casambi con elettronica dedicata; Sistemi di protezione: IPS (Intelligent Protection System) protegge gli apparecchi illuminanti da infiltrazioni d'acqua che possono verificarsi in caso di errori di giunzione tra i cavi per applicazioni da esterno e immersione. Questa innovazione brevettata da L&L garantisce inoltre protezione elettrica da inversione di polarità, hotplug, ESD e sovratensioni che possono verificarsi in caso di malfunzionamenti dell'impianto elettrico; Temperatura di esercizio: -20°C - +45°C; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006; Classe di isolamento: classe II; Peso: 400 g; Dimensioni: 99x46x143 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.

Stato: Disponibile


## PASITO MINI 1.2, CODICE: PM121005AE





| CARATTERISTICHE ELETTRICHE       |   |
|----------------------------------|---|
| Potenza assorbita                | 6W  |
| Alimentazione                    | 230Vac  |
| Alimentatore                     | alimentatore incluso  |
| Gestione                         | ON/OFF  |
| CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE |   |
| Numero e tipo LED                | 1 power LED High Intensity  |
| Durata media LED                 | 50000h L90 B10 (Ta 25°C)  |
| Colore LED                       | 3000K   |
| CRI Indice resa cromatica        | 80  |
| Binning                          | 1/4 ANSI BIN  |
| Ottiche                          | asimmetrica 150°x90°  |
| Flusso sorgente                  | 383 lm (3000K, CRI 80)  |
| Flusso emesso                    | 214 lm (3000K, asimmetrica 150°x90°, CRI 80, finitura bianco)             |
| CARATTERISTICHE MECCANICHE       |   |
| Dimensioni                       | 99x46x143 mm  |
| Peso                             | 400 g   |
| Finiture                         | bianco RAL 9003   |
| Fissaggio                        | su superficie (parete)  |
| Materiale corpo                  | corpo in tecnopolimero e alluminio  |
| CARATTERISTICHE GENERALI         |   |
| Grado di protezione              | IP65  |
| Temperatura di esercizio         | -20°C — +45°C   |
| Grado di resistenza              | IK06  |
| Classe di consumo energetico     | F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015                         |
| Classe di isolamento             | classe II   |
| Calpestabile                     | no  |
| Carrabile                        | no  |
| Cavi di alimentazione            | incluso cavo in neoprene di 0,20 m H05RN-F 2x1,00 Ø7 mm                   |
| Sistemi di protezione            | IPS (Intelligent Protection System)                                       |
| Sicurezza fotobiologica          | gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006                                    |
| Note                             | gestione Casambi e controllo tramite app Casambi con elettronica dedicata |



## **DATI FOTOMETRICI**







A - Asymmetrical 150°x90°

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl