SCHEDA TECNICA

Made in Italy

01/11/2026 Rev. 08/2024

Kora 3.0, codice: KR30105MB

Sospensioni da interno

kg 1,60 IP40





DESCRIZIONE

sospensione da interno; su superficie (soffitto) con rosone; Potenza assorbita: 21W; Alimentazione: 230Vac; Flusso sorgente: 1870 lm (3000K); Flusso emesso: 1289 lm (3000K, 38°); 1 power LED multichip, 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 3000K; Ottiche: 38°; CRI Indice resa cromatica: 80; Materiale corpo: corpo in alluminio anticorodal, rosone in acciaio; Finiture: bianco (RAL 9003); Finitura RAL su richiesta; Materiale schermo: schermo in plexiglas; alimentatore integrato; incluso cavo in PVC di 2,50 m FROR 2x0,75 Ø5,4 mm; Grado di protezione: IP40; Su richiesta disponibile la versione DALI e 0/1-10V; Designed by: Cibicworkshop; Temperatura di esercizio: 0°C — +45°C; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006; Classe di isolamento: classe II; Peso: 1600 g; Dimensioni: Ø90x400 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.


Stato: Disponibile

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Potenza assorbita	21W
Alimentazione	230Vac
Alimentatore	alimentatore integrato
CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE	
Numero e tipo LED	1 power LED multichip
Durata media LED	50000h L80 B10 (Ta 25°C)
Colore LED	3000K
CRI Indice resa cromatica	80
Binning	3 step MacAdam
Ottiche	38°
Flusso sorgente	1870 lm (3000K)
Flusso emesso	1289 lm (3000K, 38°)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensioni	Ø90x400 mm
Peso	1600 g
Finiture	bianco RAL 9003
Fissaggio	con rosone
Materiale corpo	corpo in alluminio anticorodal, rosone in acciaio
Materiale schermo	schermo in plexiglas
CARATTERISTICHE GENERALI	
Grado di protezione	IP40
Temperatura di esercizio	0°C — +45°C
Classe di consumo energetico	F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015
Classe di isolamento	classe II
Calpestabile	no
Carrabile	no
Cavi di alimentazione	incluso cavo in PVC di 2,50 m FROR 2x0,75 Ø5,4 mm
Sicurezza fotobiologica	gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006
Note	Su richiesta disponibile la versione DALI e 0/1-10V

DATI FOTOMETRICI

M - 38°

H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 21W
0.50	0.35	9149
1.00	0.69	2287
1.50	1.04	1017
2.00	1.38	572
2.50	1.73	366
3.00	2.07	254



Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl