Made in Italy

01/05/2024 Rev. 28

Siri Track 2.0, codice: SB2010151B

Proiettori da interno

kg 1,60 IP40 IK06 F



DESCRIZIONE

proiettore da interno; Premi: German Design Award 2018, IF Design Award 2017; su binario orizzontale; Potenza assorbita: 16W; Alimentazione: 230Vac; Flusso sorgente: 1324 lm (3000K, CRI >90); Flusso emesso: 960 lm (3000K, 29°, CRI >90); 4 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 3000K; Ottica: kit filtri ottici in dotazione: 11°, 18°, 29°, 55°, 24°x55°; CRI Indice resa cromatica: >90; Materiale corpo: corpo in alluminio pressofuso; Finiture: bianco (RAL 9003); Finitura RAL su richiesta; Materiale schermo: schermo in plexiglas serigrafato; alimentatore integrato; Grado di protezione: IP40; Grado di resistenza: IK06; su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi; incluso adattatore a binario; Temperatura di esercizio: 0°C — +45°C; Glow wire test: 960°; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006; Classe di isolamento: classe I; Peso: 1600 g; Dimensioni: 254x123x58 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: BE0010011 Binario trifase in alluminio 1000 mm - grigio, BE0010021 Binario trifase in alluminio 2000 mm - grigio, BE0010031 Binario trifase in alluminio 3000 mm - grigio, BE0011001 Testata alimentazione trifase SX - grigio, BE0011011 Testata alimentazione trifase DX - grigio, BE0011101 Congiunzione linea trifase - grigio, BE0011201 Testata chiusura trifase - grigio, BE0011301 Congiunzione a “L” terra esterna - grigio, BE0011311 Congiunzione a “L” terra interna - grigio, BE0011401 Curva snodo flessibile - grigio, BE0016101 Monopoint da incasso trifase - grigio, BE0016111 Monopoint plafone trifase - grigio, BE0017001 Kit fissaggio a sospensione con frizione a cavo L=2 m, BE0020011 Binario trifase in alluminio 1000 mm - bianco, BE0020021 Binario trifase in alluminio 2000 mm - bianco, BE0020031 Binario trifase in alluminio 3000 mm - bianco, BE0021001 Testata alimentazione trifase SX - bianco, BE0021011 Testata alimentazione trifase DX - bianco, BE0021101 Congiunzione linea trifase - bianco, BE0021201 Testata chiusura trifase - bianco, BE0021301 Congiunzione a “L” terra esterna - bianco, BE0021311 Congiunzione a "L" terra interna - bianco, BE0021401 Curva snodo flessibile - bianco, BE0022001 Cover - lunghezza 1000 mm - bianco, BE0026101 Monopoint da incasso trifase - bianco, BE0026111 Monopoint plafone trifase - bianco, BE0030011 Binario trifase in alluminio 1000 mm - nero, BE0030021 Binario trifase in alluminio 2000 mm - nero, BE0030031 Binario trifase in alluminio 3000 mm - nero, BE0031001 Testata alimentazione trifase SX - nero, BE0031011 Testata alimentazione trifase DX - nero, BE0031101 Congiunzione linea trifase - nero, BE0031201 Testata chiusura trifase - nero, BE0031301 Congiunzione a “L” terra esterna - nero, BE0031311 Congiunzione a "L" terra interna - nero, BE0031401 Curva snodo flessibile - nero, BE0032001 Cover - lunghezza 1000 mm - nero, BE0036101 Monopoint da incasso trifase - nero, BE0036111 Monopoint plafone trifase - nero, WL0100 Ventosa, WR0300 Kit filtri ottici; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.

Stato: In esaurimento

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Potenza assorbita	16W
Alimentazione	230Vac
Alimentatore	alimentatore integrato
CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE	
Numero e tipo LED	4 power LED
Durata media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Colore LED	3000K
CRI Indice resa cromatica	>90
Binning	1/4 ANSI BIN
Ottica	kit filtri ottici in dotazione: 11°, 18°, 29°, 55°, 24°x55°
Flusso sorgente	1324 lm (3000K, CRI >90)
Flusso emesso	960 lm (3000K, 29°, CRI >90)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensioni	254x123x58 mm
Peso	1600 g
Finiture	bianco RAL 9003
Fissaggio	con adattatore a binario
Materiale corpo	corpo in alluminio pressofuso
Materiale schermo	schermo in plexiglas serigrafato
CARATTERISTICHE GENERALI	
Grado di protezione	IP40
Temperatura di esercizio	0°C — +45°C
Grado di resistenza	IK06
Classe di consumo energetico	F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015
Glow wire test	960°
Classe di isolamento	classe I
Calpestabile	no
Carrabile	no
Sicurezza fotobiologica	gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006
Note	su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi; incluso adattatore a binario

DATI FOTOMETRICI

V - 11° CRI 80

H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 16W
1.00	0.22	15385
2.00	0.44	3846
3.00	0.66	1709
4.00	0.88	962
5.00	1.11	615

cd/Klm max 14952 — C0 - C180



S - 18° CRI 80

H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 16W
1.00	0.24	11337
2.00	0.48	2834
3.00	0.73	1260
4.00	0.97	709
5.00	1.21	453

cd/Klm max 11061 — C0 - C180



M - 29° CRI 80

H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 16W
1.00	0.51	3065
2.00	1.03	766
3.00	1.54	341
4.00	2.05	192
5.00	2.57	123

cd/Klm max 3035 — C0 - C18 0



L - 55° CRI 80

H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 16W
1.00	1.04	1012
2.00	2.08	253
3.00	3.12	112
4.00	4.16	63
5.00	5.20	40

cd/Klm max 1021 — C0 - C180



24°x55° CRI 80

H (m)	∅ (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 16W
1.00	1.03	0.45	1460
2.00	2.07	0.90	365
3.00	3.10	1.36	162
4.00	4.13	1.81	91
5.00	5.16	2.26	58

cd/Klm max 1510 — C0 - C180, C90 - C270



55°x24° CRI 80

H (m)	∅ (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 16W
1.00	0.45	1.03	1460
2.00	0.90	2.07	365
3.00	1.35	3.10	162
4.00	1.80	4.13	91
5.00	2.25	5.16	58

cd/Klm max 1510 — C0 - C180, C90 - C270



ACCESSORI

Altro



BE0010011
Binario trifase in alluminio 1000 mm - grigio



BE0010021
Binario trifase in alluminio 2000 mm - grigio



BE0010031



BE0011001

Binario trifase in alluminio 3000 mm - grigio



BE0011011
Testata alimentazione trifase DX - grigio



BE0011201
Testata chiusura trifase - grigio



BE0011311
Congiunzione a “L” terra interna - grigio



BE0016101
Monopoint da incasso trifase - grigio



BE0017001
Kit fissaggio a sospensione con frizione a cavo L=2 m



Testata alimentazione trifase SX - grigio



BE0011101
Congiunzione linea trifase - grigio



BE0011301
Congiunzione a “L” terra esterna - grigio



BE0011401
Curva snodo flessibile - grigio



BE0016111
Monopoint plafone trifase - grigio



BE0020011
Binario trifase in alluminio 1000 mm - bianco



BE0020021
Binario trifase in alluminio 2000 mm - bianco



BE0020031
Binario trifase in alluminio 3000 mm - bianco



BE0021001
Testata alimentazione trifase SX - bianco



BE0021011
Testata alimentazione trifase DX - bianco



BE0021101
Congiunzione linea trifase - bianco



BE0021201
Testata chiusura trifase - bianco



BE0021301
Congiunzione a “L” terra esterna - bianco



BE0021311
Congiunzione a "L" terra interna - bianco



BE0021401
Curva snodo flessibile - bianco



BE0022001
Cover - lunghezza 1000 mm - bianco



BE0026101
Monopoint da incasso trifase - bianco



BE0026111
Monopoint plafone trifase - bianco



BE0030011
Binario trifase in alluminio 1000 mm - nero



BE0030021
Binario trifase in alluminio 2000 mm - nero



BE0030031
Binario trifase in alluminio 3000 mm - nero



BE0031001
Testata alimentazione trifase SX - nero



BE0031011
Testata alimentazione trifase DX - nero



BE0031101
Congiunzione linea trifase - nero



BE0031201
Testata chiusura trifase - nero



BE0031301
Congiunzione a “L” terra esterna - nero



BE0031311
Congiunzione a "L" terra interna - nero



BE0031401
Curva snodo flessibile - nero



BE0032001
Cover - lunghezza 1000 mm - nero



BE0036101
Monopoint da incasso trifase - nero

BE0036111
Monopoint plafone trifase - nero

WL0100
Ventosa

WR0300
Kit filtri ottici

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl