



Made in Italy



15/12/2025 Rev. 09/2024
























DESCRIZIONE

proiettore da esterno; su superficie (soffitto, parete, pavimento); Potenza assorbita: 37W; Alimentazione: 230Vac; Flusso sorgente: 3402 lm (3000K, CRI 80); Flusso emesso: 2205 lm (3000K, 66°x11° orientabile, CRI 80); 4 power LED High Intensity, 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 3000K; Ottiche: orientabile 66°x11°: sistema ottico composto da lente TIR ad alta efficienza combinato con filtro tecnico ellittico ad alta qualità e integrato da supporto magnetico per orientamento dell'ellisse (brevettato); CRI Indice resa cromatica: 80; Materiale corpo: corpo realizzato in alluminio pressofuso. Ghiera in acciaio inox AISI 316L ottenuta da lavorazione tornitura CNC, successivamente micropallinata, passivata e elettrolucidata per garantire un'ottima resistenza alla corrosione. Staffa in acciaio inox AISI 316L burattata e verniciata; Finiture: corpo pressofuso verniciato antracite e ricavato tramite un primo trattamento di preparazione alla verniciatura con rivestimento di conversione a nano particelle ceramiche, seguito da un secondo passaggio di verniciatura epossidica e successivamente in poliestere per fornire una resistenza alla corrosione che superi le 1500h di nebbia salina. Vernici conformi alle specifiche Qualicoat (standard automotive); Materiale schermo: vetro extrachiaro temprato trasparente di spessore 15 mm con serigrafia vetrificata per garantire uniformità cromatica della luce e un'ottima resistenza ai graffi e agli urti; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm; Gestione: ON/OFF; Grado di protezione: IP66; Grado di resistenza: IK10; ottica 66°x11° orientabile di 360° mediante magnete in dotazione; su richiesta disponibile la versione DALI; Sistemi di protezione: IPS (Intelligent Protection System) protegge gli apparecchi illuminanti da infiltrazioni d'acqua che possono verificarsi in caso di errori di giunzione tra i cavi per applicazioni da esterno e immersione. Questa innovazione brevettata da L&L garantisce inoltre protezione elettrica da inversione di polarità, hotplug, ESD e sovratensioni che possono verificarsi in caso di malfunzionamenti dell'impianto elettrico; PID (Protective Impedance Device) protegge gli apparecchi illuminanti da fenomeni di natura elettrica esterni all'impianto, come accumuli di cariche elettrostatiche o fenomeni di tipo impulsivo. provenienti dalla linea elettrica. In generale eventi a basso contenuto energetico; SPD (Surge Protection Device) protegge gli apparecchi illuminanti da fenomeni di natura elettrica esterni all'impianto, quali sovratensioni. In particolare questo dispositivo è specifico per fenomeni gravosi e ad alto contenuto energetico; Temperatura di esercizio: -20°C - +45°C; Glow wire test: 960°C; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006; Classe di isolamento: classe I; Peso: 6000 g; Dimensioni: Ø252x138 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: WE0201 Magnete per ottica orientabile e zoom ottico, WN7100 Kit anticaduta; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.

Stato: Disponibile

SCHEDA TECNICA DATI TECNICI




Potenza assorbita	37W		
Alimentazione	230Vac		
Alimentatore	alimentatore integrato		
Gestione	ON/OFF		
CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE			
Numero e tipo LED	4 power LED High Intensity		
Durata media LED	50000h L90 B10 (Ta 25°C)		
Colore LED	3000K		
CRI Indice resa cromatica	80		
Binning	3 step MacAdam		
Ottiche	orientabile 66°x11°		
Flusso sorgente	3402 lm (3000K, CRI 80)		
Flusso emesso	2205 lm (3000K, 66°x11° orientabile, CRI 80)		
CARATTERISTICHE MECCANICHE			
Dimensioni	Ø252x138 mm		
Peso	6000 g		
initure	antracite		
Fissaggio	con viti e tasselli		
Materiale corpo	corpo in alluminio pressofuso, ghiera in acciaio inox AISI 316L		
Materiale schermo	schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente e serigrafato		
CARATTERISTICHE GENERALI			
Grado di protezione	IP66		
Temperatura di esercizio	-20°C — +45°C		
Grado di resistenza	IK10		
Caratteristiche	ottica 66°x11° orientabile di 360° mediante magnete in dotazione		
Classe di consumo energetico	F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015		
Glow wire test	960°C		
Classe di isolamento	classe I		
Calpestabile	no		
Carrabile	no		
Juliubiio	incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm		
Cavi di alimentazione			
	IPS (Intelligent Protection System); PID (Protective Impedance Device); SPD (Surge Protection Device)		



DATI FOTOMETRICI

X - 66°x11° CRI 80

			Lux max (3000K)	cd/Klm max 4449	— C0 - C180 — C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)	37W		H
2.00	2.59	0.40	2453		XX
4.00	5.19	0.80	613		
6.00	7.78	1.19	273	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	
8.00	10.38	1.59	153	30°	30°
10.00	12.97	1.99	98	0°	



ACCESSORI

Altro



WE0201 Magnete per ottica orientabile e zoom ottico



WN7100 Kit anticaduta

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl