



UPLIGHT FÜR DEN INNENBEREICH ORIENTIERUNGSBELEUCHTUNG



SIMPLY 1.0

Ø 40 mm
H 10 mm

Ø 28 mm

CE ENEC LED TECH III kg 0,03 IP44
A A+ A++ CASAMBI T max 40°C

LEISTUNG / VERSORGUNG ARTIKELNUMMER

max 1W max 250mA
SM1011 ■ D C Chrom
SM1011 ■ D P Perlchrom

LED-FARBE

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blau

OPTIKEN

diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 75 lm (3000K, 250mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 37 lm (3000K, 250mA)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L95 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Rahmen aus eloxiertem Aluminium
opales Polycarbonat

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

NETZKABEL 2 Kabel (1-adrig) von 0,30 m Länge inbegriffen

ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Decke, Wand, Boden)

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 873



< **SIMPLY 1.0**
3000K, 1W, Perlchrom

Project & light planning by / DVDV Studio architetti
Photo by / Alessio Tamborini
Privatwohnung, Mailand, Italien



ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

SIMPLY 1.0

D - Diffus

