



UPLIGHT DA INTERNO

LUCE DI ORIENTAMENTO



SIMPLY 1.0

Ø 40 mm
H 10 mm

Ø 28 mm

CE ENEC LED TECH III kg 0,03 IP44
A A+ A++ CASAMBI T max 40°C

POTENZA / ALIMENTAZIONE max 1W max 250mA
CODICE **SM1011** **D C** Cromato
SM1011 **D P** Cromato perla

COLORE LED
F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blu

OTTICHE diffusa

FLUSSO SORGENTE 75 lm (3000K, 250mA)

FLUSSO EMESSO 37 lm (3000K, 250mA)

NUMERO E TIPO LED 1 power LED
1/4 ANSI BIN (colore LED bianco)
50000h L95 B10 (Ta 25°C)

MATERIALE corpo e ghiera in alluminio anodizzato
schermo in policarbonato opalino

ALIMENTATORE non incluso, vedi pag. 904

CAVI DI ALIMENTAZIONE inclusi 2 cavi unipolari di 0,30 m

COLLEGAMENTO in serie

MONTAGGIO a incasso (soffitto, parete, pavimento)

DATI FOTOMETRICI vedi pag. 873



Cromato



Cromato perla

< **SIMPLY 1.0**
3000K, 1W, cromato perla

Project e light planning by / DVDV Studio architetti
Photo by / Alessio Tamborini
Abitazione privata, Milano, Italia



SEGNAPASSI DA INTERNO

SIMPLY 1.0

D - Diffuso

