




GOCCIA

ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
WEGWEISENDE BELEUCHTUNGSLÖSUNGEN



diffus



RGB



2700K 3000K 4000K blau

RUNDE FRONTABDECKUNG



GOCCIA 2.0 S. 380
Konstantstrom
max 3W max 350mA



GOCCIA 2.6 S. 381
Konstantspannung
2W 24Vdc

VIERECKIGE FRONTABDECKUNG



GOCCIA 2.1 S. 380
Konstantstrom
max 3W max 350mA



GOCCIA 2.7 S. 381
Konstantspannung
2W 24Vdc






GOCCIA



GOCCIA 2.0



GOCCIA 2.1



Ø 45 mm
H 35 mm

Ø 45 mm
H 35 mm

LEISTUNG / VERSORGUNG	max 3W max 350mA
ARTIKELNUMMER	GA2031 6 D A V - ■
LED-FARBE	RGB

LEISTUNG / VERSORGUNG	max 3W max 350mA
ARTIKELNUMMER	GA2131 6 D A V - ■
LED-FARBE	RGB

NETZKABEL	1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen 1 - 5 m 2 - 10 m 3 - 15 m 4 - 20 m
------------------	--


NETZKABEL	1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen 1 - 5 m 2 - 10 m 3 - 15 m 4 - 20 m
------------------	--

OPTIKEN	diffus
LICHTSTROM LICHTQUELLE	72 lm, R: 22 lm G: 40 lm B: 10 lm (350mA)
LEUCHTENLICHTSTROM	36 lm, R: 13 lm G: 17 lm B: 6 lm (350mA)
LED-ANZAHL UND -TYP	1 Vollfarb-LED 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus eloxiertem Aluminium sandgestrahltes Glas, extraktar
NETZTEIL	nicht inbegriffen, siehe S. 382 und 844
ANSCHLUSS	Reihenschaltung
MONTAGE	Einbau (Wand, Boden)
ZUBEHÖR	siehe S. 382
ANMERKUNGEN	das Gehäuse ist auf Wunsch in Sondergrößen erhältlich
PHOTOMETRISCHE DATEN	

OPTIKEN	diffus
LICHTSTROM LICHTQUELLE	72 lm, R: 22 lm G: 40 lm B: 10 lm (350mA)
LEUCHTENLICHTSTROM	36 lm, R: 13 lm G: 17 lm B: 6 lm (350mA)
LED-ANZAHL UND -TYP	1 Vollfarb-LED 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus eloxiertem Aluminium sandgestrahltes Glas, extraktar
NETZTEIL	nicht inbegriffen, siehe S. 382 und 844
ANSCHLUSS	Reihenschaltung
MONTAGE	Einbau (Wand, Boden)
ZUBEHÖR	siehe S. 382
ANMERKUNGEN	das Gehäuse ist auf Wunsch in Sondergrößen erhältlich
PHOTOMETRISCHE DATEN	



GOCCIA 2.6



2W 24Vdc

GA2600 ■ D V - ■

■ F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - blau

■ 1,5 m Neoprenkabel
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

diffus

204 lm (3000K)

74 lm (3000K)

1 Power-LED
3 Step MacAdam (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus eloxiertem Aluminium
sandgestrahtes Glas, extraklar

nicht inbegriffen, siehe S. 382

Parallelschaltung

Einbau (Wand, Boden)


siehe S. 382

das Gehäuse ist auf Wunsch in
Sondergrößen erhältlich

siehe S. 770



GOCCIA 2.7



2W 24Vdc

GA2700 ■ D V - ■

■ F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - blau

■ 1,5 m Neoprenkabel
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

diffus

204 lm (3000K)

74 lm (3000K)

1 Power-LED
3 Step MacAdam (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus eloxiertem Aluminium
sandgestrahtes Glas, extraklar

nicht inbegriffen, siehe S. 382

Parallelschaltung

Einbau (Wand, Boden)



siehe S. 382

das Gehäuse ist auf Wunsch in
Sondergrößen erhältlich

siehe S. 770

GOCCIA

ZUBEHÖR UND NETZTEILE

	GOCCIA 2.0	GOCCIA 2.1	GOCCIA 2.6	GOCCIA 2.7
ZUBEHÖR FÜR DIE INSTALLATION				
 <p>Gehäuse</p>	WC0400		WC0400	
 <p>Gehäuse</p>		WC0401		WC0401

NETZKABEL

das Netzkabel wird bereits bei Generierung der Artikelnummer der Leuchte gewählt

- 1 Länge 5 m
- 2 Länge 10 m
- 3 Länge 15 m
- 4 Länge 20 m

LED-Farbe: weiß

Neoprenkabel

H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm IPS

RGB

FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F)

6x0,50/0,50 Ø6,3 mm IPS

NETZTEILE Goccia 2.0 / 2.1

Leuchten max.	Netzteile	IP	Seite
-	RGB-Controller	-	855 - 860

NETZTEILE Goccia 2.6 / 2.7

Leuchten max.	Netzteile	IP	Seite
1...n	24Vdc	20	847
1...n	24Vdc	67	847

GOCCIA 2.7 >

Sonderausführung mit LED-Farbe 3500K, 2W

Project by / Architecture & Urbanisme 21

Yvone Schiltz et Associés /

Parallel architecture intérieur /

Agence Christophe Gontrand & Associés

Light planning by / Distylight

Groupe Foyer Headquarters, Leudelange, Luxemburg



GOCCIA

ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

GOCCIA 2.6 2.7

D - Diffus

