




GOCCIA

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D'ORIENTATION D'EXTÉRIEUR
POUR PARCOURS LUMINEUX



diffuse



RGB



2700K 3000K 4000K bleu

COLLERETTE RONDE



GOCCIA 2.0 p. 380
courant constant
max 3W max 350mA



GOCCIA 2.6 p. 381
tension constante
2W 24Vdc

COLLERETTE CARRÉE



GOCCIA 2.1 p. 380
courant constant
max 3W max 350mA



GOCCIA 2.7 p. 381
tension constante
2W 24Vdc

GOCCIA





GOCCIA 2.0



GOCCIA 2.1



Installation
au ras du sol



PUISSANCE / ALIMENTATION	max 3W max 350mA
RÉFÉRENCE	GA2031 6 D A V - ■

max 3W max 350mA
GA2131 6 D A V - ■

COULEUR LED	RGB
--------------------	-----

RGB

■ CÂBLES D'ALIMENTATION	câble en FEP+RUB inclus (équivalent au H05RN-F) de 1,5 m 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm 1 - 5 m 2 - 10 m 3 - 15 m 4 - 20 m
--------------------------------	---

■	câble en FEP+RUB inclus (équivalent au H05RN-F) de 1,5 m 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm 1 - 5 m 2 - 10 m 3 - 15 m 4 - 20 m
----------	---

OPTIQUES	diffuse
-----------------	---------

diffuse

FLUX DE LA SOURCE	72 lm, R : 22 lm G : 40 lm B : 10 lm (350mA)
--------------------------	--

72 lm, R : 22 lm G : 40 lm B : 10 lm (350mA)
--

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE	36 lm, R : 13 lm G : 17 lm B : 6 lm (350mA)
----------------------------------	---

36 lm, R : 13 lm G : 17 lm B : 6 lm (350mA)

NBRE ET TYPE DE LED	1 LED full colour 50000h L90 B10 (AT 25°C)
----------------------------	---

1 LED full colour 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU	corps en aluminium anodisé verre extra-clair sablé
-----------------	---

corps en aluminium anodisé verre extra-clair sablé

BOÎTIER D'ALIMENTATION	non inclus, voir p. 382 et 844
-------------------------------	--------------------------------

non inclus, voir p. 382 et 844

BRANCHEMENT	en série
--------------------	----------

en série

MONTAGE	à encastrer (mur, sol)
----------------	------------------------

à encastrer (mur, sol)

ACCESSOIRES	voir p. 382
--------------------	-------------

voir p. 382

REMARQUES	boîtier d'encastrement dans des dimensions sur mesure disponible sur demande
------------------	--


boîtier d'encastrement dans des dimensions sur mesure disponible sur demande
--

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

--



GOCCIA 2.6



Ø 45 mm
H 35 mm

CE, LED, III, kg 500, kg 0,20, IP67, IK10
A, A+, A++, IPS, T max 40°C

2W 24Vdc

GA2600 ■ D V - ■

■ F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - bleu

■ câble en néoprène de 1,5 m inclus
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

diffuse

204 lm (3000K)

74 lm (3000K)

1 power LED
3 step MacAdam (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium anodisé
verre extra-clair sablé

non inclus, voir p. 382

en parallèle

à encastrer (mur, sol)


voir p. 382

boîtier d'encastrement dans des dimensions
sur mesure disponible sur demande

voir p. 770



GOCCIA 2.7



Ø 45 mm
H 35 mm

CE, LED, III, kg 500, kg 0,20, IP67, IK10
A, A+, A++, IPS, T max 40°C

2W 24Vdc

GA2700 ■ D V - ■

■ F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - bleu

■ câble en néoprène de 1,5 m inclus
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

diffuse

204 lm (3000K)

74 lm (3000K)

1 power LED
3 step MacAdam (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium anodisé
verre extra-clair sablé

non inclus, voir p. 382

en parallèle

à encastrer (mur, sol)



voir p. 382

boîtier d'encastrement dans des dimensions
sur mesure disponible sur demande

voir p. 770

GOCCIA

ACCESSOIRES ET BOÎTIERS D'ALIMENTATION

	GOCCIA 2.0	GOCCIA 2.1	GOCCIA 2.6	GOCCIA 2.7
ACCESSOIRES POUR L'INSTALLATION				
 <p>Boîtier d'encastrement</p>	WC0400		WC0400	
 <p>Boîtier d'encastrement</p>		WC0401		WC0401

CÂBLES D'ALIMENTATION

le choix du câble d'alimentation est déjà prévu dans le code de l'appareil d'éclairage

- 1 longueur 5 m
- 2 longueur 10 m
- 3 longueur 15 m
- 4 longueur 20 m

couleur LED blanche

Câbles en néoprène

H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm IPS

RGB

Câbles en FEP+RUB (équivalent au H05RN-F)

6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm IPS

BOÎTIERS D'ALIMENTATION Goccia 2.0 / 2.1

Nbre max. produits	Boîtiers d'alimentation	IP	Page
-	Contrôleur RGB	-	855 - 860

BOÎTIERS D'ALIMENTATION Goccia 2.6 / 2.7

Nbre max. produits	Boîtiers d'alimentation	IP	Page
1...n	24Vdc	20	847
1...n	24Vdc	67	847

GOCCIA 2.7 >

version spéciale avec couleur LED 3500K, 2W

Project by / Architecture & Urbanisme 21

Yvore Schiltz et Associés /

Parallel architecture intérieur /

Agence Christophe Gontrand & Associés

Light planning by / Distylight

Groupe Foyer Headquarters, Leudelange, Luxembourg



GOCCIA

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D'ORIENTATION D'EXTÉRIEUR

GOCCIA 2.6 2.7

D - Diffuse

