




GOCCIA

SEGNAPASSI DA ESTERNO
LUCE DI ORIENTAMENTO



diffusa



RGB



2700K 3000K 4000K blu

FRONTALE ROTONDO



GOCCIA 2.0 p. 380
corrente costante
max 3W max 350mA



GOCCIA 2.6 p. 381
tensione costante
2W 24Vdc

FRONTALE QUADRATO



GOCCIA 2.1 p. 380
corrente costante
max 3W max 350mA




GOCCIA 2.7 p. 381
tensione costante
2W 24Vdc



GOCCIA



GOCCIA 2.0




Ø 45 mm
H 35 mm



Installazione
a filo pavimento



GOCCIA 2.1



Ø 45 mm
H 35 mm



**POTENZA / ALIMENTAZIONE
CODICE**

max 3W max 350mA
GA2031 6 D A V - ■

COLORE LED

RGB

CAVI DI ALIMENTAZIONE

incluso cavo in FEP+RUB (equivalente a H05RN-F)
di 1,5 m 6x0,50/0,50 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

OTTICHE

diffusa

FLUSSO SORGENTE

72 lm, R: 22 lm G: 40 lm B: 10 lm (350mA)

FLUSSO EMESSO

36 lm, R: 13 lm G: 17 lm B: 6 lm (350mA)

NUMERO E TIPO LED

1 LED full colour
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIALE

corpo in alluminio anodizzato
schermo in vetro extrachiaro sabbiato

ALIMENTATORE

non incluso, vedi pag. 382 e 844

COLLEGAMENTO

in serie

MONTAGGIO

a incasso (parete, pavimento)

ACCESSORI

vedi pag. 382

NOTE

su richiesta cassaforma disponibile in dimensioni
diverse da quelle standard

DATI FOTOMETRICI

max 3W max 350mA
GA2131 6 D A V - ■

RGB

incluso cavo in FEP+RUB (equivalente a H05RN-F)
di 1,5 m 6x0,50/0,50 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

diffusa

72 lm, R: 22 lm G: 40 lm B: 10 lm (350mA)

36 lm, R: 13 lm G: 17 lm B: 6 lm (350mA)

1 LED full colour
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

corpo in alluminio anodizzato
schermo in vetro extrachiaro sabbiato

non incluso, vedi pag. 382 e 844

in serie


a incasso (parete, pavimento)

vedi pag. 382

su richiesta cassaforma disponibile in dimensioni
diverse da quelle standard



GOCCIA 2.6



Ø 45 mm
H 35 mm

CE, LED, III, kg 500, kg 0,20, IP67, IK10
A, A+, A++, IPS, T max 40°C

2W 24Vdc

GA2600 ■ D V - ■

■ F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - blu

■ incluso cavo in neoprene di 1,5 m
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

diffusa

204 lm (3000K)

74 lm (3000K)

1 power LED
3 step MacAdam (colore LED bianco)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

corpo in alluminio anodizzato
schermo in vetro extrachiario sabbiato

non incluso, vedi pag. 382

in parallelo

a incasso (parete, pavimento)


vedi pag. 382

su richiesta cassaforma disponibile in dimensioni
diverse da quelle standard

vedi pag. 770



GOCCIA 2.7



Ø 45 mm
H 35 mm

CE, LED, III, kg 500, kg 0,20, IP67, IK10
A, A+, A++, IPS, T max 40°C

2W 24Vdc

GA2700 ■ D V - ■

■ F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
1 - blu

■ incluso cavo in neoprene di 1,5 m
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

diffusa

204 lm (3000K)

74 lm (3000K)

1 power LED
3 step MacAdam (colore LED bianco)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

corpo in alluminio anodizzato
schermo in vetro extrachiario sabbiato

non incluso, vedi pag. 382

in parallelo

a incasso (parete, pavimento)



vedi pag. 382

su richiesta cassaforma disponibile in dimensioni
diverse da quelle standard

vedi pag. 770

GOCCIA

ACCESSORI E ALIMENTATORI

	GOCCIA 2.0	GOCCIA 2.1	GOCCIA 2.6	GOCCIA 2.7
ACCESSORI PER INSTALLAZIONE				
 <p>62 105 105 32 50</p> <p>Cassaforma</p>	WC0400		WC0400	
 <p>61 105 105 32 50 50</p> <p>Cassaforma</p>		WC0401		WC0401

CAVI DI ALIMENTAZIONE

la scelta del cavo di alimentazione è già prevista nel codice dell'apparecchio illuminante

- 1 lunghezza 5 m
- 2 lunghezza 10 m
- 3 lunghezza 15 m
- 4 lunghezza 20 m

colore LED bianco

Cavi in neoprene

H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm IPS

RGB

Cavi in FEP+RUB (equivalente a H05RN-F)

6x0,50/0,50 Ø6,3 mm IPS

ALIMENTATORI Goccia 2.0 / 2.1

N° max prodotti	Alimentatori	IP	Pagina
-	Controller RGB	-	855 - 860

ALIMENTATORI Goccia 2.6 / 2.7

N° max prodotti	Alimentatori	IP	Pagina
1...n	24Vdc	20	847
1...n	24Vdc	67	847

GOCCIA 2.7 >
versione speciale con colore LED 3500K, 2W

Project by / Architecture & Urbanisme 21

Yvore Schiltz et Associés /

Parallel architecture intérieur /

Agence Christophe Gontrand & Associés

Light planning by / Distylight

Groupe Foyer Headquarters, Leudelange, Lussemburgo



GOCCIA

SEGNAPASSI DA ESTERNO

GOCCIA 2.6 2.7

D - Diffuso

