


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


Made in Italy



05/11/2025 Rev. 12/2024







ОПИСАНИЕ

линейный профиль для уличного освещения; подходит для пешеходных зон при нагрузке до 500 kg; на поверхности (потолок, стена, пол) с помощью планок или встраиваются (стена, потолок, пол) с помощью монтажного короба; Потребляемая мощность: 9W; Питание: 24Vdc; Восходящий поток: 696 lm (3000K, 9W); Общий световой поток прибора: 575 lm (3000K, 30°, 9W); 5 мощных светодиода, 3 -шаговый МасАdam, 50000h L90 B10 (Тп 25°); Цвет светодиодов: 3000K; Оптики: 10°х40°: оптическая система, состоящая из серии источников излучения, размещённых на расстоянии 60 мм. Углублённая линза ТІВ гарантирует высокое качество светового излучения и визуальный комфорт; СВІ Индекс цветопередачи: 80; Материал, из которго изготовлен корпус: корпус изготовлен из экструдированного и анодированного серого профиля (20 микрон) алюминия ANTICORODAL 6060 с низким содержанием меди, обеспечивающего улучшение термического рассеивания и увеличение антикоррозийной стойкости. Торцевые части изготовлены из полиамида, усиленного стекловолокном для увеличения стойкости; Материал, из которого изготовлен рассеиватель: темперированное прозрачное стекло толщиной 15 мм с нанесённым на стекло узором для обеспечения хроматической однородности света и высокой стойкости против ударов и царапин; блок питания не входит; в комплекте 1,5 м неопренового кабеля Н05RN-F 2x0,75 Ø6,3 мм; Степень защиты: IP65, IP67; Степень прочности: IK06; управление Сазатый и контроль освещения с помощью приложения Сазатый посредством соответствующей электроники; Системы защиты: IPS (Intelligent Protection System) защищает осветительные приборы от попадания воды вследствие допуска ошибок при подсоединении кабелей к внешним и подводным установкам.

Эта инновация, запатентованная компанией L&L гарантирует защиту прибора от перемены полярности, hotplug и перенапряжения, которые могут возникнуть вследствие возникновения неполадок в системе электропитания; PID (Protective Impedance Device) защищает осветительные приборы от внешних явлений электрического происхождения, таких как накопление электростатических зарядов или явления, связанные с импульсными сигналами, исходящими от электрической линии. В общем, устройство обеспечивает защиту от всех повреждений, связанных с низкой энергоёмкостью; Терморезистор, установленный в светодиодную плату, предназначенный для защиты осветительного прибора от перегрева. В случае превышения максимальной температуры эксплуатации прибора, необходимой для его корректной работы, терморезистор постепенно уменьшает мощность прибора. NTC позволяет охлаждать электронные части прибора, избегая его мгновенного отключения от сети питания. После нормализации температуры прибора, NTC автоматически восстанавливает его рабочие функции.; Рабочая температура: -20° C — $+45^{\circ}$ C; Максимальная температура прибора: 45° C (Тп 25° C); Фотобиологическая безопасность: в соответствии с IEC TR 62778:2014; Класс изоляции: класс III; Вес: 590 г; Габариты: 316x37x58 мм; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015; Комплектующие: WB6500 Экранирующая шторка из нержавеющей стали, краска чёрная - 612 мм328, WC6500 Монтажный короб из алюминия - 322 мм, WC6700 Монтажный короб из алюминия для гипсокартона - 322 мм, WH6001 Фильтр пчелиные соты, WM0601 Пара зажимных планок 75 мм, WM0602 Пара зажимных планок 140 мм, WN6001 Крепление для предотвращения падения, WN6002 Пара крепежных скоб, WN6003 Пара пружин, WN6005 набор для выравнивания монтажных коробов, WN6006 Пара извлекателей для монтажных коробов; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

NEVA MINI 1, КОД: NV01005WA



Состояние: Доступен

NEVA MINI 1, КОД: NV01005WA



| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 9W |
| Питание | 24Vdc |
| Блок питания | блок питания не входит |
| СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Количество и тип светодиодов | 5 мощных светодиода |
| Средний срок эксплуатации светодиода | 50000h L90 В10 (Тп 25°) |
| Цвет светодиодов | 3000K |
| CRI Индекс цветопередачи | 80 |
| Биннинг | 3 -шаговый MacAdam |
| Оптики | 10°x40° |
| Восходящий поток | 696 lm (3000K, 9W) |
| Общий световой поток прибора | 575 lm (3000K, 30°, 9W) |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Габариты | 316х37х58 мм |
| Bec | 590 г |
| Крепление | крепление с помощью регулируемых кронштейнов и болтов или монтажного короба |
| Материал, из которго изготовлен корпус | корпус из анодированного антикоррозийного алюминия |
| Материал, из которого изготовлен рассеиватель | рассеиватель из суперсветлого прозрачного темперированного стекла с шелкографией |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Степень защиты | IP65, IP67 |
| Рабочая температура | -20°C — +45°C |
| Степень прочности | IK06 |
| Класс энергопотребления | F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015 |
| Максимальная температура прибора | 45°С (Тп 25°С) |
| Класс изоляции | класс III |
| Проезжая часть | нет |
| Подходит для пешеходных зон | До 500 kg |
| Кабель питания | в комплекте 1,5 м неопренового кабеля H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 мм |
| Системы защиты | IPS (Intelligent Protection System); PID (Protective Impedance Device); NTC (терморезистор, установленный в светодиодную плату) |
| Фотобиологическая безопасность | в соответствии с IEC TR 62778:2014 |
| Примечания | управление Casambi и контроль освещения с помощью приложения Casambi посредством соответствующей электроники |
| | |



ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

$W-10^{\circ}x40^{\circ}$

| | | | Lux max (3000K) | cd/Klm max 6293 | — C0 - C180 — C90 - C270 |
|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| H (m) | Ø (m) | Ø (m) | 9W | 1 | H |
| 1.00 | 0.18 | 0.73 | 3807 | \times | XX |
| 2.00 | 0.36 | 1.47 | 952 | | |
| 3.00 | 0.54 | 2.20 | 423 | \wedge | |
| 4.00 | 0.72 | 2.94 | 238 | 30° | 30° |
| 5.00 | 0.90 | 3.67 | 152 | 0° | |


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Комплектующие для установки



WC6500

Монтажный короб из алюминия - 322 мм крепежное кольцо с пружинами (WN6003) включены



WC6700

Монтажный короб из алюминия для гипсокартона - 322 мм крепежное кольцо с пружинами (WN6003) включены

Противоослепляющий



WB6500

Экранирующая шторка из нержавеющей стали, краска чёрная - 612 мм328



WH6001

Фильтр пчелиные соты встроены в светильник Заказывается вместе с осветительным прибором





WM0601

Пара зажимных планок 75 мм



WM0602

Пара зажимных планок 140 мм





ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И АКСЕССУАРЫ



WN6001

Крепление для предотвращения падения



WN6003

Пара пружин Необходимые для установки аксессуары не включены



WN6006

Пара извлекателей для монтажных коробов

WN6002 Пара крепежных скоб



WN6005

набор для выравнивания монтажных коробов

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.