


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Made in Italy



26/11/2025 Rev. 10/2024





ОПИСАНИЕ

прожектор для внутреннего освещения; на поверхности (витрины, футляры, стена, потолок, полка); Потребляемая мощность: макс 2,5W; Питание: макс 700mA; Восходящий поток: 202 lm (3000K, 700mA); Общий световой поток прибора: 150 lm (3000K, 700mA, 17°); 1 мощный свтодиод, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Тп 25°); Цвет светодиодов: 3000К; Оптики: 50°х23°: оптическая система состоит из эллиптической линзы TIR высокой эффективности; CRI Индекс цветопередачи: >90; Материал, из которго изготовлен корпус: корпус изготовлен из сплава алюминия ANTICORODAL EN AW 6026 с низким содержанием меди для обеспечения устойчивости против коррозии, полностью полученный посредством токарной обточки CNC. Шарнир изготовлен из латуни и получен посредством токарной обработки ЧПУ; Отделка: крышка корпуса цилиндрической формы и шарнир окрашены чёрным цветом, корпус окрашен чёрным цветом посредством электроокраски (RAL 9005); Отделка RAL по запросу; Установка: универсальность установки обеспечена следующими аксессуарами: кронштейн с основой для крепления, ниппель для крепления прибора, магнитная пластина, крепёжные пружины и декоративная чаша; блок питания не входит; Соединение: параллельное соединение; в комплекте кабель из ПВХ длиной 1,50 м HT105° 2x0,20 Ø3,0 мм; Управление: диммирование доступно посредством диммируемого блока питания; Степень защиты: ІР40; Крышка корпуса съёмная и может быть заменена стандартным тубусом "snoot". Для крепления решётки «пчелиные соты» необходимо снять цилиндрическую крышку корпуса, прикрепить винтами противоослепляющий аксессуар и установить крышку; управление Casambi и контроль освещения с помощью приложения Casambi посредством соответствующей электроники; Рабочая температура: 0°C — +45°C; Фотобиологическая безопасность: фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006; Класс изоляции: класс III; Вес: 50 г; Габариты: ø25x33 мм; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015: Комплектующие: WBA00N Tv6vc snoot стандартный - чёрный, WDA00N Основа для крепления, WDA01N фиксированный штатив - h 150 mm, WDA02N фиксированный штатив - h 300 mm, WDA03N Основа декоративной чаши, WDA04N Магнитная пластина, WF0600 Кабель из ПВС HT105° 2x0,20 Ø3,0 мм, серый, WGA01 Ниппель для крепления, WGA08N Фиксирующая пружина Ø30mm, WHKI20A0 Фильтр пчелиные соты; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления

Состояние: Доступен

KRILL 2.0, КОД: KI2020100050XN



| Тотребляемая мощность | макс 2,5W | | |
|--|---|--|--|
| Питание | макс 700mA | | |
| Блок питания | блок питания не входит диммирование доступно посредством диммируемого блока питания | | |
| Управление | | | |
| Соединение | параллельное соединение | | |
| СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | |
| Количество и тип светодиодов | 1 мощный свтодиод | | |
| Средний срок эксплуатации светодиода | 50000h L90 В10 (Тп 25°) | | |
| Цвет светодиодов | 3000K | | |
| CRI Индекс цветопередачи | >90 | | |
| Биннинг | 1/4 ANSI BIN | | |
| Оптики | 50°x23° | | |
| Восходящий поток | 202 lm (3000K, 700mA) | | |
| Общий световой поток прибора | 150 lm (3000K, 700mA, 17°) | | |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | |
| Габариты | ø25x33 мм | | |
| Bec | 50 г | | |
| Отделка | чёрный RAL 9005 | | |
| Материал, из которго изготовлен корпус | корпус из антикоррозийного алюминия, шарнир из латуни | | |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | |
| Степень защиты | IP40 | | |
| Рабочая температура | 0°C — +45°C | | |
| Класс энергопотребления | F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015 | | |
| Класс изоляции | класс III | | |
| Подходит для пешеходных зон | нет | | |
| Проезжая часть | нет | | |
| Кабель питания | в комплекте кабель из ПВХ длиной 1,50 м HT105° 2x0,20 Ø3,0 мм | | |
| Фотобиологическая безопасность | фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006 | | |
| Примечания | Крышка корпуса съёмная и может быть заменена стандартным тубусом "snoot". Для крепления решётки «пчелиные соты» необходимо снять цилиндрическую крышку корпуса, прикрепить винтами противоослепляющий аксессуар и установить крышку; управление Casambi и контроль освещения с помощью приложения Casambi посредством соответствующей электроники | | |



ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ




| | | | Lux max (3000K) | cd/Klm max 2564 | — C0 - C180 — C90 - C270 |
|-------|-------|-------|------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| H (m) | Ø (m) | Ø (m) | 2.5W | | H |
| 0.50 | 0.46 | 0.20 | 1323 | X | XX |
| 1.00 | 0.92 | 0.41 | 331 < | $\langle \times \rangle / \rangle$ | H(X) |
| 1.50 | 1.37 | 0.61 | 147 | \times / | $+\times$ |
| 2.00 | 1.83 | 0.81 | 83 | X | 4 |
| 2.50 | 2.29 | 1.01 | 53 | 30° | 30° |
| 3.00 | 2.75 | 1.22 | 37 | 0° | |



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Комплектующие для установки




WDA00N

Основа для крепления

чёрныі

Необходимые для установки аксессуары не включены




WDA01N

фиксированный штатив - h 150 mm

чёрный

Заказ выполняется одновременно с основой для крепления или ниппелем



WDA02N

фиксированный штатив - h 300 mm

чёрный

Заказ выполняется одновременно с основой для крепления или ниппелем



WDA03N

Основа декоративной чаши

чёрный

Необходимые для установки аксессуары не включены



WDA04N

Магнитная пластина

чёрный



WGA08N

Фиксирующая пружина Ø30mm

чёрный



Необходимые для установки аксессуары не включены



WBA00N

Тубус snoot стандартный - чёрный

Противоослепляющий

Другое WF0600

Кабель из ПВС HT105° 2x0,20 Ø3,0 мм, серый длина по запросу Заказывается вместе с осветительным прибором

Необходимые для установки аксессуары не включены



WHKI20A0

Фильтр пчелиные соты





WGA01

Ниппель для крепления Необходимые для установки аксессуары не включены

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.