


Made in Italy



Stinger 2.0, код: BASGR20101050LB

Прожекторы для внутреннего освещения



30/04/2026 Rev. 01/2022



ОПИСАНИЕ

прожектор для внутреннего освещения; установка на шинпровод; Потребляемая мощность: 20W; Питание: 230Vac; Восходящий поток: 2600 lm (3000K); Общий световой поток прибора: 1701 lm (3000K, 38°); 1 COB светодиод, 3 -шаговый MacAdam, 50000h L90 B10 (Tn 25°); Цвет светодиодов: 3000K; Оптики: 38°; CRI Индекс цветопередачи: >90; Материал, из которого изготовлен корпус: корпус из анодированного алюминия; Отделка: белый (RAL 9003); Материал, из которого изготовлен рассеиватель: стеклянный экран; блок питания встроен; Степень защиты: IP20; по запросу доступна версия DALI; по запросу доступна версия CRI >97; по запросу доступна версия со светодиодом цвета 2700K; Рабочая температура: 35°C; Glow wire test: 650°C; Фотобиологическая безопасность: фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006; Вес: 850 g; Габариты: Ø90x165mm; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015; Комплектующие: WBA05N Тубус snoot асимметричный - чёрный, WBA06N Заслонки экранирующей шторы - чёрный, WBA07N Тубус snoot стандартный - чёрный, WBA01 Фильтр пчелиные соты, WRA01 оптика - 15°, WRA04 оптика - 24°, WRA07 оптика - 38°, WRA09 оптика - 60°; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test); проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления

Состояние: Количество ограничено

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	20W
Питание	230Vac
Блок питания	блок питания встроен

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество и тип светодиодов	1 COB светодиод
Средний срок эксплуатации светодиода	50000h L90 B10 (Tп 25°)
Цвет светодиодов	3000K
CRI Индекс цветопередачи	>90
Биннинг	3 -шаговый MacAdam
Оптики	38°
Восходящий поток	2600 lm (3000K)
Общий световой поток прибора	1701 lm (3000K, 38°)

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Габариты	Ø90x165mm
Вес	850 g
Отделка	белый RAL 9003
Материал, из которого изготовлен корпус	корпус из анодированного алюминия
Материал, из которого изготовлен рассеиватель	стеклянный экран

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	IP20
Рабочая температура	35°C
Класс энергопотребления	F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015
Glow wire test	650°C
Подходит для пешеходных зон	нет
Проезжая часть	нет
Фотобиологическая безопасность	фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006
Примечания	по запросу доступна версия DALI; по запросу доступна версия CRI >97; по запросу доступна версия со светодиодом цвета 2700K

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

L – 38°



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Противоослепляющий



WBA05N

Тубус spoot асимметричный - чёрный




WBA06N

Заслонки экранирующей шторки - чёрный



WBA07N

Тубус spoot стандартный - чёрный



WNA01

Фильтр пчелиные соты

Другое



WRA01

оптика - 15°



WRA04

оптика - 24°



WRA07

оптика - 38°



WRA09

оптика - 60°

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.