

Made in Italy



Stinger 2.0, код: BASGR20101090LN

Прожекторы для внутреннего освещения



## ОПИСАНИЕ

прожектор для внутреннего освещения; установка на шинопровод; Потребляемая мощность: 20W; Питание: 230Vac; Восходящий поток: 2600 lm (3000K); Общий световой поток прибора: 1701 lm (3000K, 38°); 1 COB светодиод, 3 -шаговый MacAdam, 50000h L90 B10 (T<sub>n</sub> 25°); Цвет светодиодов: 4000K; Оптики: 38°; CRI Индекс цветопередачи: >90; Материал, из которого изготовлен корпус: корпус из анодированного алюминия; Отделка: чёрный (RAL 9005); Материал, из которого изготовлен рассеиватель: стеклянный экран; блок питания встроен; Степень защиты: IP20; по запросу доступна версия DALI; по запросу доступна версия CRI >97; по запросу доступна версия со светодиодом цвета 2700K; Рабочая температура: 35°C; Glow wire test: 650°C; Фотобиологическая безопасность: фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006; Вес: 850 g; Габариты: Ø90x165mm; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015; Комплектующие: WBA05N Тубус snoot асимметричный - чёрный, WBA06N Заслонки экранирующей шторы - чёрный, WBA07N Тубус snoot стандартный - чёрный, WBA01 Фильтр пчелиные соты, WRA01 оптика - 15°, WRA04 оптика - 24°, WRA07 оптика - 38°, WRA09 оптика - 60°; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления

Состояние: Количество ограничено

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	20W
Питание	230Vac
Блок питания	блок питания встроено

### СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество и тип светодиодов	1 COB светодиод
Средний срок эксплуатации светодиода	50000h L90 B10 (T <sub>p</sub> 25°)
Цвет светодиодов	4000K
CRI Индекс цветопередачи	>90
Биннинг	3 -шаговый MacAdam
Оптики	38°
Восходящий поток	2600 lm (3000K)
Общий световой поток прибора	1701 lm (3000K, 38°)

### МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Габариты	Ø90x165mm
Вес	850 g
Отделка	чёрный RAL 9005
Материал, из которого изготовлен корпус	корпус из анодированного алюминия
Материал, из которого изготовлен рассеиватель	стеклянный экран

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	IP20
Рабочая температура	35°C
Класс энергопотребления	F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015
Glow wire test	650°C
Подходит для пешеходных зон	нет
Проезжая часть	нет
Фотобиологическая безопасность	фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006
Примечания	по запросу доступна версия DALI; по запросу доступна версия CRI >97; по запросу доступна версия со светодиодом цвета 2700K

## ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

L – 38°



## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

### Противоослепляющий




**WBA05N**  
Тубус snoot асимметричный - чёрный



**WBA06N**  
Заслонки экранирующей шторки - чёрный



**WBA07N**  
Тубус snoot стандартный - чёрный



**WNA01**  
Фильтр пчелиные соты

### Другое



**WRA01**  
оптика - 15°



**WRA04**  
оптика - 24°



**WRA07**  
оптика - 38°



**WRA09**  
оптика - 60°

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.