Made in Italy


14/11/2026 Rev. 00

Maris 1.2, код: MR12004000NMMI

бра для внешнего освещения

kg 0,36 IP66 IK05 AC19®





ОПИСАНИЕ

бра для внешнего освещения, двойное излучение; на поверхности (стене); Потребляемая мощность: 3W; Питание: 24Vdc; Восходящий поток: 252 lm (3000K); Общий световой поток прибора: 168 lm (17°, 3000K); 2 мощных светодиода, 2 -шаговый MacAdam, 60000h L80 B10 (Tп 25°); Цвет светодиодов: 2200K; Оптики: 24°+24°: оптическая система с двумя излучениями состоит из высокоэффективной утопленной линзы TIR в сочетании с высококачественным техническим фильтром; Материал, из которго изготовлен корпус: Корпус из нержавеющей стали AISI 316L с обработкой AC19®, разработанной компанией Luce&Light и включающим обработку микродробеструйным методом, пассивацию и электрополировку.; Отделка: отлитый под давлением корпус прибора окрашен и обработан посредством предварительного нанесения на поверхность покрытия из преобразованных керамических нано частиц с последующим нанесением эпоксидной и затем полиэстеровой красок для создания стойкости поверхности к коррозии. Прибор прошёл испытания в камере соляного тумана на протяжении 1500 часов. Краски соответствуют требованиям стандарта Qualicoat (автомобильный стандарт); Отделка RAL по запросу; блок питания не входит; Управление: ON/OFF; Степень защиты: IP66; Степень прочности: IK05; Рабочая температура: -20°C — +50°C; Glow wire test: 960°C; Фотобиологическая безопасность: в соответствии с IEC TR 62778:2014; Класс изоляции: класс III; Вес: 360 г; Габариты: 70x50x49 мм; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления


Состояние: Доступен

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Потребляемая мощность	3W
Питание	24Vdc
Блок питания	блок питания не входит
Управление	ON/OFF
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество и тип светодиодов	2 мощных светодиода
Средний срок эксплуатации светодиода	60000h L80 B10 (Tп 25°)
Цвет светодиодов	2200K
Биннинг	2 -шаговый MacAdam
Оптики	24°+24°
Восходящий поток	252 lm (3000K)
Общий световой поток прибора	168 lm (17°, 3000K)
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты	70x50x49 мм
Вес	360 г
Отделка	нержавеющая сталь
Крепление	крепление с помощью болтов и дюбелей
Материал, из которго изготовлен корпус	Корпус из нержавеющей стали AISI 316L с одобренной обработкой AC19®
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Степень защиты	IP66
Рабочая температура	-20°C — +50°C
Степень прочности	IK05
Класс энергопотребления	F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015
Glow wire test	960°C
Класс изоляции	класс III
Подходит для пешеходных зон	нет
Проезжая часть	нет
Фотобиологическая безопасность	в соответствии с IEC TR 62778:2014

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MM – 24°

H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 3W
1.00	0.42	347
2.00	0.84	87
3.00	1.25	39
4.00	1.67	22
5.00	2.09	14



Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.